

# 钢套管 柯华钢铁供 雁塔套管

|      |                |
|------|----------------|
| 产品名称 | 钢套管 柯华钢铁供 雁塔套管 |
| 公司名称 | 西安柯华钢铁有限公司     |
| 价格   | 面议             |
| 规格参数 |                |
| 公司地址 | 陕西西安东元路66号非凡库  |
| 联系电话 | 13519108736    |

## 产品详情

### 防水套管

规格编辑DN15mm—DN3200mm6刚性区别编辑柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物;刚性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物;柔性及刚性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内;防水套管于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。刚性防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管，如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说，如果考虑墙体两面的防水性能，就要选用柔性防水套管；如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水性能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管。刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新。对于有地震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管，雁塔套管，B，套管规格，C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。

### 防水套管

4.套管外形及安装尺寸。(See attached figure for installation dimension of bushing.)180x110-194套管欧式穿墙套管套管100X145X218套管128-100X100-246套管140X200-197套管140X200X230套管152X152X260套管210-125X125-233

陶瓷穿墙套管型号额定电压KV额定电流ACB、CLB户内铜、铝排穿墙套管6，10，20，防水套管，35200、400、600、1000CWB、CWL户外铜、铝排穿墙套管6，10，20，351500、2000、3000、3150高压穿墙套管高压穿墙套管CWB-35/630A高压穿墙套管CWWL-20/3000A高压穿墙套管CWC-10/2000A高压穿墙套管CWWC-20/1000A高压穿墙套管CB-10/200-630A高压穿墙套管CWC-10/2000A

### 1.产品概述(General Description)型号含义(1) 型号含义(2)

产品标准：本产品性能符合GB4019-88标准。(Executive stand：GB4109-88.)(3)用途：本系列套管为环氧树脂APG工艺压力凝胶成型结构，它适用于额定电压为12KV、35KV及以下成套设备中，作为绝缘隔离和联接过度用。(Purpoe：Tish series bushing is formed by epoxy resin with APG technics，it is used for insulation and

connectio transition of completes with rated voltage of 12KV , 35KV and below.)(4)

结构简介：套管耐污及潮湿，无需特别维护，只需定期地清除表面污物。安装时，母排从中穿过。钢套管-柯华钢铁供-

雁塔套管由西安柯华钢铁有限公司提供。西安柯华钢铁有限公司（[www.81614556.com](http://www.81614556.com)）是陕西西安,型材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在柯华钢铁供领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创柯华钢铁供更加美好的未来。同时本公司（[www.xagan.com](http://www.xagan.com)）还是从事西安钢板，西安钢板切割零售，西安钢板卷管的厂家，欢迎来电咨询。