

两布一膜 复合土工膜 复合土工膜 宏祥股份

产品名称	两布一膜 复合土工膜 复合土工膜 宏祥股份
公司名称	宏祥新材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东陵县城西工业区
联系电话	13953471255

产品详情

鱼塘防渗膜是土工膜的一种

鱼塘防渗膜具有抗拉伸，抗冲击，抗撕裂强度高，和耐静水压高的特色，具有耐酸碱腐蚀、抗微生物腐蚀及防渗性能好等特色。用水产饲养膜掩盖全部虾池或池底，可以使池底与池水完全离隔，对高低位养虾池防渗漏、病毒污染、抗微生物腐蚀等具有显著效果。因为水产饲养膜润滑，不只消毒、清淤方便，也有利于避免底部病原的传播，缩短整理虾塘底部和晒塘的时刻，排水沟后七天可以放养，可以提高养虾造数，复合土工膜，下降养虾本钱。

鱼塘防渗膜的原理及特色：

- 1.它的颜色是黑色的，详细不透明性，所以水草得不到十分好的成长条件。
- 2.鱼塘防渗膜可以保温，咱们知道黑色是吸热的，以基围虾为例：基围虾喜欢很高的温度下成长，像现在试验证明就是说基围虾，两布一膜复合土工膜，比较好的温度是31度到37度，这么的话，就让它吸热，可以加速这个基围虾的成长速度。
- 3.鱼塘防渗膜无需脱碱、无需消毒。鱼塘防渗膜自身就是无毒、环保的防渗资料。
- 4.饲养本钱比水泥池造价低一倍。
- 5.鱼塘防渗膜比水泥池更润滑，饲养的鱼类不会受伤，复合土工膜厂家，削减死亡率。
- 6.选用鱼塘防渗膜饲养肯定没错，它十分健壮，十分硬，咱们用手撕用力撕都撕不，质量十分好。

复合土工膜的下端锚固

复合土工膜的下端锚固：土工膜与其它建筑材料不同，属易破损建材，所以在施工中，施工及其它人员应极力避免损害土工膜，以免给工程造成不必要的损失。因此，要求施工人员不得在已铺设的土工布上做任何伤害土工布的事，施工人员穿的工作鞋及用的施工机具不应损伤土工布，施工及其它人员不得在土工布附近吸烟或用尖锐工具戳土工布等。

复合土工膜（复合防渗膜）分为一布一膜和两布一膜，宽幅4-6m，复合土工膜，重量为200—1500g/平方米，抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，产品具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程建设中的防渗，隔离，补强，防裂加固等土木工程需要。复合土工膜的下端锚固。复合土工膜下端锚固于堤基垂直防渗的水泥搅拌桩桩顶外侧上。成墙后相邻两桩相交部位的墙厚36cm。桩形成后，首先在桩尚未终凝前将其桩顶削到设计高程，然后将临河侧两桩相交以外的桩身17cm往下削至30cm深，复合土工膜使整体水泥搅拌桩防渗墙在此部位形成30厘米深的垂直平面，待铺设复合土工膜时，再将复合土工膜下端锚固在该垂直平面上。其锚固方法同上端的锚固。最后将桩顶及桩侧面锚固部位用上述混凝土封堵固端。

复合土工膜是在薄膜的一侧或两侧贴上土工布，形成复合土工膜。其形式有一布一膜、二布一膜、两膜一布等。

土工布作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化性能，可以采用埋入法铺设。

施工中，首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设土工膜。土工膜不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，最后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石（或砼预制块）作防冲保护层。施工时，应尽量避免石块直接砸在土工膜上，边铺膜边进行保护层的施工。复合土工膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固，连接部位要涂刷乳化沥青（厚2mm）粘接，以防该处发生渗漏。

两布一膜 复合土工膜-复合土工膜-宏祥股份(查看)由宏祥新材料股份有限公司提供。宏祥新材料股份有限公司（www.sdhxxcgf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏祥股份——您可信赖的朋友，公司地址：中国山东德州陵县经济开发区，联系人：李忠鹏。