

# 龙岩皮带输送机 德雷克输送卓越品质 皮带输送机生产厂家

产品名称	龙岩皮带输送机 德雷克输送卓越品质 皮带输送机生产厂家
公司名称	宁津县德雷克输送机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津大祁工业园
联系电话	15953425758

## 产品详情

皮带输送机带宽宽度上是否有标准？

皮带输送机的带宽，从目前来看，是有相关标准的，所以在这个问题上，其答案为是。如果是大型的皮带输送机，并且是矿山用的，其带宽标准是有500、650、800、1000、1200、1400、1600等这些。不过，皮带输送机价格，除了这些标准外，还有定制非标带宽，但其相关配件也是非标产品。有需要皮带输送机的随时可以联系我们德雷克，我们公司长期供应此类产品。

皮带输送机的灰尘处理方式

(1)使用袋式除尘器，并根据粉尘特性，选用拒水防油滤料。

(2)改进袋式除尘器的工艺布置，将其标准灰斗改成双灰斗结构，皮带输送机生产厂家，这样可以有利于进风管的布置。

(3)在输送机进风口处设置进风箱，来降低系统阻力和提高收尘效率。

(4)可以在物料入口处适当淋水，龙岩皮带输送机，这样可以有利于滤料和延长脉冲阀的使用寿命，又可以提高皮带输送机的综合除尘效果。

爬坡皮带机的输送带的材质有：帆布带（或尼龙带）、塑胶带、防静电PVC带、橡胶带(重的物体采用带钢丝的橡胶带)、金属网带等。

爬坡皮带机输送的角度不要超过13度，如果超过13度要在皮带表面增加挡条或者皮带要选择带有摩擦的草带。在制作爬坡皮带机时通常要在皮带机两侧腰边增加防护栏或在皮带的侧边增加裙边，以防止物体在输送过程中跌落。

爬坡皮带机驱动方式有：电机减速机驱动的方式和电动滚筒驱动方式

爬坡皮带机规格：有效宽度W100-1500(mm)，皮带输送机哪家好，单机驱动限长L10000-50000(mm)，搬运能力100kg/m max，输送速度0-60m/min，电动功率 0.2KW、0.4KW、0.75KW、1.1KW、1.5KW、2.2KW、3.7KW。

移动式爬坡皮带输送机适应运送散装或包装的粮食及小颗粒物料的输送、装卸、码垛、倒仓多种作用，并可由多台串联或用其它机械联合配套使用。可以在露天库等场地使用。

龙岩皮带输送机-德雷克输送卓越品质-皮带输送机生产厂家由宁津县德雷克输送机械厂提供。宁津县德雷克输送机械厂（[www.dlkssjx.com](http://www.dlkssjx.com)）位于宁津大祁工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德雷克在机械加工中享有良好的声誉。德雷克取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德雷克全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.dzdlkssj.com](http://www.dzdlkssj.com)）还是从事河北不锈钢链板厂家，山东不锈钢链板价格，湖南不锈钢链板型号的厂家，欢迎来电咨询。