

油烟油雾净化器 青岛兆星环保设备 工业油烟油雾净化器

产品名称	油烟油雾净化器 青岛兆星环保设备 工业油烟油雾净化器
公司名称	青岛兆星环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区惜福镇街道
联系电话	13864871150

产品详情

油烟净化器油烟油雾净化器机械油烟油雾净化器

油雾处理设备如何清洗，下面我们为大家介绍一下：

- 1、切断电源，翻开检修门。
- 2、将预处置框拉出。
- 3、放入清洗槽中浸泡十分钟，悄然将网上油污清洗干净，并用清水彻底冲洗干净。
- 4、将清洗后的预处置网自然风干。
- 5、将单调的预处置网按原位置放回油烟设备。
- 6、用清洁片(塑料片)放在电极板中间，贴着电极板由上向下移动，只需将板上大部分油污清算掉即可，一次清算不干净，可多清算几次。
- 7、清算干净刮下的油污，用清水冲洗干净。
- 8、清洗过的电场自然风干(如仍有少量油污，油烟油雾净化器多少钱，不会影响产品净化效果)。
- 9、将单调的电场按原位置次第放回油烟设备，翻开检修门便可重新工作。

油烟净化器油烟油雾净化器机械油烟油雾净化器

从理论上分析：包括电场荷电和扩散荷电

电场荷电是由于油烟粒子的相对介电常数大于1，在电场中油烟粒子周围的电力线发生变化，使电力线与油烟粒子表面相交，沿着电力线运动的离子必然与油烟粒子碰撞并将电荷传给油烟粒子；

扩散荷电是离子在空气中因热运动而扩散，机械油烟油雾净化器，当接近尘粒时产生电像力互相吸引而荷电。

电场的设计使油烟粒子的运动速度较低，一般在零点几秒内便能使油烟粒子荷上足够的电荷，带电粒子在电场中会受到电场力（库仑力）的作用，工业油烟油雾净化器，其结果是油烟粒子被吸附到阳极上。

因此电除油烟的除油烟率非常高，而且特别适用于捉粒径较小和重量较轻的油烟粒子。在静电式餐饮油烟净化设备里，电功率主要是用来发射电子和推动油烟粒子，与空气几乎不产生作用，因此静电场的能耗较小。而且除油烟设备的阻力也较小，无须使用压力较大的风机。因此设备的总能耗比起其他的除油烟方式要小。

冷凝器使用注意事项

必须指出的是：有机废气在低温下冷凝，其中所含的水分、二氧化碳和其他组分会冻结，从而导致装置部分的堵塞和影响传热效果，油烟油雾净化器，因此必须用加热方法定期清除。此外，当用冷凝法回收溶剂时，有机组分的浓度常处于baoz浓度范围之内，因此对装置安全等级的要求极高。

冷凝法处理有机废气对有害气体的去除程度，与冷却温度和有害成分的饱和蒸气压有关。冷却温度越低，有害成分越接近饱和，其去除程度越高。但该方法不适合用于净化低浓度的有害气体，净化低浓度有害废气的方法建议选用活性炭吸附法或者光催化氧化技术。

油烟油雾净化器-青岛兆星环保设备-工业油烟油雾净化器由青岛兆星环保设备有限公司提供。青岛兆星环保设备有限公司（www.qdzxhb88.com）为客户提供“废气烟尘治理设备,异味臭气净化设备,uv光解,低温等离子净化”等业务，公司拥有“兆星环保”等品牌。专注于环保产品加工等行业，在山东青岛有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。