

阳台护栏厂家供应 好运来口碑企业 户外阳台护栏厂家供应

产品名称	阳台护栏厂家供应 好运来口碑企业 户外阳台护栏厂家供应
公司名称	金华好运来机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市金东区孝顺镇低田功能区
联系电话	18857903666

产品详情

好运来机电设备有限公司为您简单介绍护栏的小知识：

那么围栏网系列产品采购有哪些注意事项呢？今天让我们一起来了解一下。

第1点围栏网的丝径和孔径，这是也是产品价格息息相关的，铝艺阳台护栏厂家供应，很多时候有朋友咨询时，都会直接问，产品怎么卖的，多少钱一平方米，这个问题真的难倒了众多的生产厂家。

第二点围栏网的整体尺寸、搭配立柱的规格以及厚度。一个准确的尺寸在计算产品重量、下料方面是最有力的保障，围栏网产品都是搭配立柱进行使用的，立柱的价格与高度和壁厚都是直接相关的。

热烈欢迎新老客户致电好运来机电设备有限公司咨询订购！

好运来机电设备有限公司为您简单介绍护栏的相关知识：

1. 室内外平台、楼梯、坡道护栏设计标准

1.1 平台护栏高度（扶手上平面距地面）：900mm-1200mm；

1.2 护栏立柱垂直间距 1200mm，玻璃护栏立柱垂直间距 1000mm；

1.3. 护栏立杆垂直间距 110mm；

1.4 扶手与上横杆平衡间距 110mm，下横杆与地面平衡间距 110mm；

1.5 管壁的要求：扶手、立柱 1.4mm；横杆 1.2mm；立杆 1.0mm；

1.6 型材饰面：采用阿克苏室外粉高温静电粉末喷涂或氧化电泳的着色生产工艺，颜色按工程设计；

1.7 生产工艺：采用古典插扣快速组合生产工艺，无需焊接、丝接和角码连接；

1.8玻璃护栏技术要求：采用钢化夹胶安全玻璃，厚度12mm，嵌入深度12mm，玻璃四边采用三元乙丙胶条镶嵌；

1.9施工安装技术要求：扶手与墙立面采用铝压铸件内膨胀栓固定，阳台护栏厂家供应，立柱与地面采用铝质连接件内膨胀栓固定。

1.10护栏整体均布荷载 1000N/m；

热烈欢迎新老客户致电好运来机电设备有限公司咨询订购！

好运来机电设备有限公司为您简单介绍阳台护栏设计要点及相关注意事项：

阳台栏杆是室内和室外之间的转移空间，在阳台上站着，锌钢阳台护栏厂家供应，人们可凭栏远眺，也可以晾晒空气的衣服，花种草，给生活增添了悠闲的上诉。

阳台护栏设计在建筑师的工作中可以说是无处不在，构件虽小却不容忽视。阳台护栏是阳台的主要构件，户外阳台护栏厂家供应，是阳台平台临空一边所设的安全设施。栏杆一般是由栏杆柱、栏板、连杆或扶手等组成，它可分为空花栏杆、实心栏板及两者的组合。阳台护栏设计要点：

1、阳台护栏的安全设计

首先每套住宅应设阳台护栏或平台，阳台栏杆设计应防儿童攀登，阳台栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m，在阳台处放置花盆处必须采取防坠落措施。

想了解更多吗？欢迎新老客户致电好运来机电设备，我们将竭诚为您服务！

阳台护栏厂家供应-好运来口碑企业-户外阳台护栏厂家供应由金华好运来机电设备有限公司提供。金华好运来机电设备有限公司（www.yun-lai.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！