

# 洁净室等级 山东康德莱净化 阿坝洁净室

产品名称	洁净室等级 山东康德莱净化 阿坝洁净室
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

## 产品详情

在起初的这个步骤，戴好安全帽，准备好测量工具，任务只有一个，清楚知道哪些位置可以安装吊塔。看似非常简单的任务，实际需要非常多的准备。首先必须了解现场施工进度，也就是工程进行到了哪一个阶段，接下来的阶段会不会影响吊塔的定位和安装；

其次，根据施工标准，核查施工环境，比如楼板强度是否合格、楼板下方是否有承重梁等；完成这些核查工作后，带来的测量工具就能派上用场了，根据现场环境，核对施工图纸，洁净室规范，测量吊顶空间，结合吊塔固定结构计算可以安装吊塔的吊顶内空间。最后，还需要查看工程的吊顶平面图，洁净室工程，核查未来吊顶面上需要安装的装饰设备，比如排风口、灯带等，并扣除其占用的空间。

这样，洁净室等级，通过一系列的核查和测量，摸清了现场情况，知道了可以安装吊塔的空间后，这一阶段的任务就完成了。

### 空调房间的气流组织如何设置

【分析】空调房间的气流组织设计的好坏，直接影响到人的舒适度，阿坝洁净室，对于恒温恒湿房间，气流组织的选择直接关系到是否能达到恒温恒湿的要求。《全国民用建筑工程设计技术措施》5.4条详细说明了气流组织设计的原则，下面结合实际工程说明各种气流组织的应用。

《全国民用建筑工程设计技术措施》2009版5.4条

### 空调房间气流组织与送风量

采用孔板下送风方式时，应符合下列要求：

1 孔板上部稳压层的高度应经计算确定：且净高不应小于0.2m；

2 向稳压层内送风的速度宜采用 3~5m/s；当送风射程小于4m时，稳压层内可不设送风分布支管；在进风口处宜装设防止送风气流直接吹向孔板的导流片或挡板；

3 孔板布置应与室内局部热源的分布相适应；

4 利用吊顶上部空间做静压箱，在吊顶上直接设孔板或风口时，吊顶四周及顶部围护结构应保温和密封，且不应大面积采用这种送风方式。

洁净室等级-山东康德莱净化-阿坝洁净室由山东康德莱净化工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东康德莱净化工程有限公司（[www.kdljh.com](http://www.kdljh.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!