

万级净化车间 长宁区净化车间 山东康德莱净化

产品名称	万级净化车间 长宁区净化车间 山东康德莱净化
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

产品详情

1. 除去空气中飘游微尘粒子。
2. 能防止微尘粒子的产生。
3. 温度和湿度控制。
4. 压力调节。
5. 有害气体排除。
6. 结构物与隔间的气密性。
7. 静电防制。
8. 电磁干扰预防。
9. 安全因素考虑。
10. 节能之考量。

洁净室洁净等级划分的原因：(四)洁净室之分类

1. 乱流式：空气由空调箱经风管与洁净室内之空气过滤器进入洁净室，并由洁净室两侧隔间墙板或高架地板回风。气流非直线型运动而呈不规则之乱流或涡流状态。此型式适用于洁净室等级1,000-100,000级。
2. 层流式：层流式空气气流运动成一均匀之直线形，空气由覆盖率100%之过滤器进入室内，并由高架地板或两侧隔墙板回风，此型式适用于洁净室等级需定较高之环境使用，一般其洁净室等级为Class

1~100。其型式可分为二种：

4、确保正确安装

企业必须确滤器安装方向正确：用波纹板组合过滤器在竖向安装时，净化车间工程，波纹板必须垂直于地面；过滤器在竖向与框架之间的连接，应避免渗漏、变形、破损和漏胶等；安装后必须保证内壁清洁，无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。需要注意，净化车间施工，对于洁净等级高于或者等于百级的洁净车间，在安装过滤器前要先按照有关规范检漏，确滤器符合洁净工程施工要求。

3、风机过滤单元

风机过滤单元（FFU）是净化工程空气净化系统的关键模块。其工作原理为：风机由FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤，万级净化车间，过滤后的洁净空气以0.45m/s的平均风速经由出风面均匀送出。

4、层流罩

层流罩主要由箱体、风机、高效空气过滤器、初效过滤器、多孔板、控制器组成，长宁区净化车间，外壳冷板喷塑或不锈钢板。层流罩的主要作用是将空气以一定的速度通过高效过滤器，形成均流层，促使洁净空气呈垂直单向流，从而保证工作区内达到工艺要求的高洁净度。

万级净化车间-长宁区净化车间-山东康德莱净化(查看)由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工程有限公司（www.kdljh.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济南 的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东康德莱净化和您携手步入辉煌，共创美好未来！