

# 山东反应釜 高粘度反应釜 台州反应釜

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 山东反应釜 高粘度反应釜 台州反应釜      |
| 公司名称 | 威海环宇化工机械有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 威海市高新区初村镇山海路200号        |
| 联系电话 | 13061173293 13061173293 |

## 产品详情

### 电加热反应釜

电加热反应釜用电热棒加热夹套里面的导热油，使导热油温度升到所需要的温度，然后有测温控制仪控制电热棒使期断电恒温。电加热反应釜是在吸收国内外先进技术的基础上研制成功的新型产品，广泛应用于医药、建材、化工、颜料、树脂、食品等行业，具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、无需锅炉自动加温、使用方便等特点。加热时受热不均水产生的水蒸汽遇冷体积突然变为零，产生响声。

### 钛复合板压力容器的特点

#### 钛复合板压力容器的特点

钛在空气和氧化、中性水溶液介质中，其表面很容易产生致密的氧化钛钝化膜，化工涂料反应釜，使钛的电极电位显著正移，大大提高了热力学稳定性。以钝性系数来表示金属钝化后化学稳定性提高的程度，铁为0.18，镍为0.37，钼为0.49，铬为0.74，铝为0.82，而钛则为2.44。钛材在许多介质中具有比不锈钢，铝等好得多的耐蚀性，反应釜压力容器包括换热器采用钛容器基本上都是利用了钛优异的耐蚀性。钛与不锈钢不容易焊接，冷凝器换热器，因此钛符合板的工艺也更复杂一些。

根据磁力反应釜卧式螺旋带式混合机工作原理，用于搅拌混合的双螺旋带向相反方向推送物料的能力应是基本一致的。由于内螺旋带的螺距应小于外螺旋带，台州反应釜，为达到推送物料的能力一致，内螺旋带的螺距应小于外螺旋带，而宽度应大于外螺旋带，否则会使物料向一个方向集中。因此，在选择卧式混合机时要注意这一点。

螺带反应釜适用于各类树脂，塑料等粘度高的物料，或者粉类物料。

威海环宇化工机械有限公司，专业生产各种反应釜设备和磁力耦合器。

山东反应釜(图)-高粘度反应釜-台州反应釜由威海环宇化工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海环宇化工机械有限公司（[www.wh-huanyu.com](http://www.wh-huanyu.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为反应器具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.sdreactor.com](http://www.sdreactor.com)）还是从事酯化缩聚反应釜，哈氏合金反应釜，深冷反应釜的厂家，欢迎来电咨询。