

15千瓦柴油发电机电启动

产品名称	15千瓦柴油发电机电启动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-15TFSI 产地:上海2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

15千瓦柴油发电机电启动 在使用柴油发电机对柴油机燃油供给系统的油路或电气设备的电路查找故障部位时，可按系分段逐节地进行检查，以便将故障孤立尽可能小的范围。检查时应开始检查容易产生故障的零部件及其相应部位，然后再检查其他零部件。故障部位确定后，应根据故障的具体情况，正确细致地做到彻底排除。故障排除后应进行试机，对柴油机工作情况进行对照检查，以判明故障是否彻底排除。

一般情况下柴油发电机组铭牌标识的功率是按照标准环境确定的，当环境条件与标准规定不同时，需要对功率进行调整。

整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。柴油发电机组的价格也在不断攀升，特别是去年冬季，市电供不应求，很多北方地区已经出现了限电现象，这使得柴油发电机组的价格1升再升。

产品型号：GT-15TFSI

发电机参数：

额定功率KW：15

备用功率KW：17

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型： 静音款

功率因素： $\text{COS} = 0.8/0.9/1.0$

相 数： 单/三相

燃油型号#： 0#夏季、-10#柴油

工作时间H： 工业消声装置

排 量： 2.09L

工作时间： 24H连续运转

电机类型： 永磁电机

机器油耗G/KW.H： 200（满载）

工作时间H： 12

柴油发动机参数：

发动机型号： OU-330TFSI

冷却方式： 水冷却

额定转速r/min： 1500

发动机形式： 四缸、四冲程、水冷、干式缸套

进气方式： 涡轮增压

气门数： 2气门

油箱容量L： 80

机油容量L： 6L

冷却系统容量L： 4-7L

连接方式： 锥度轴刚性连接

过载能力%： 100

调速方式： 机械调速

燃烧系统： 机械泵

绝缘等级： H

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1450

宽mm：865

高mm：1205（不含轮子）

整机净重KG：550/630

7m/db(A)1500rpm(min-1)：58-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

数字显示电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

云控制启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

售后服务：

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

现在市场上做发电机组市场像菜市场一样，有的公司很小，没有什么资质的都说自己是原厂代理、OEM。所以，现在很多不良商贩以及采购员为了谋取暴利，虚报产品的品牌与功率！导致客户对于柴油产品的品牌以及性能造成很大误区！像100KW发电机的品牌及性能都以假乱真。那么如何正确采购发电机组才是我们所关心的！下面带领大家一起来认识一下。一次经商，终身朋友。

1、混淆KVA和KW的关系把KVA当成KW夸大功率，卖给客户。实际上KVA是视在功率，KW是有效功率，他们之间的关系为 $1\text{KVA}=0.8\text{KW}$ 。德系机组一般用KVA表示功率单位，而国内用电设备一般都用KW表示，所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW。

2、不讲长行（额定）功率和后备功率的关系，仅说一个“功率”，把后备功率当作长行功率卖给客户。实际上，后备功率 $=1.1 \times$ 长行功率。而且，后备功率只能在12小时连续运行中使用1小时。

3、柴油机功率与发电机的功率配置成一样大，以求降成本。实际上，业内一般规定柴油机功率 发电机功率10%，因为有机机械损耗。更为恶劣的，还有的把柴油机马力当作千瓦误报给用户，及用小于发电机功率的柴油机来配置机组，俗称：小马拉大车，以至机组寿命降，维修频繁，使用费居高不下。

选够优质柴油发电机组是重中之重的，尤其是像采购这种100KW发电机，要看准型号，品牌，性能等以免给自己造成不好要负担，欧洲狮动力祝愿您能采购到优质的柴油发电机组，并带来效益。