

20千瓦柴油发电机静音式

产品名称	20千瓦柴油发电机静音式
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-20TFSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

20千瓦柴油发电机静音式 欧洲狮静音柴油发电机在使用的时候电压脉冲数等于齿轮齿数乘以发动机转速，在齿轮的齿数一定时，在不同的转速下单位时间内产生的电磁脉冲是不同的。例如：齿轮的齿数为80个齿，发动机转速为2100r/min，此时传感器在1min内产生的电压脉冲数为个/min或2800个/s，用电学表示即为：电磁感应式传感器的信号频率为2800Hz。此数值被输入车载计算机控制系统中，并以此为基准信号来调节喷入发动机燃烧室的燃油量。

产品型号：GT-20TFSI

发电机参数：

额定功率KW：20

备用功率KW：22

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

工作时间H：工业消声装置

排 量：2.09L

工作时间：24H连续运转

电机类型：永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机型号：OU-380TFSI

冷却方式： 水冷却

额定转速r/min：1500

发动机形式：四缸、四冲程、水冷、干式缸套

进气方式：涡轮增压

气门数：2气门

油箱容量L：80

机油容量L：6L

冷却系统容量L： 4-7L

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

燃烧系统：机械泵

绝缘等级：H

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1450

宽mm：865

高mm：1205（不含轮子）

整机净重KG：550/630

7m/db(A)1500rpm(min-1)：58-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

数字显示电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

云控制启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

售后服务：

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术

技术指导：

- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

随着出台限电措施，各地采取了不同形式的拉闸限电方式，许多生产企业都被迫停产，受到影响较重的是工业销售业，为了解决生产矛盾，越来越多企业开始自备发电设备，因此柴油发电机组成为了紧俏产品。柴油发电机组属自备电站交流供电设备的1种类型，是1种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。

柴油发电机试机前的准备步骤如下:

- 1.搞好卫生，清除各组件及控制屏内部的尘埃。
- 2.检查各开关、按钮操作是否灵活，接触是否良好，各仪表外观是否完好，指针是否在零位，各元器件安装是否牢固，元器件型号规格是否与图纸一致等情况。
- 3.检查控制屏一次及二次回路接线是否正确、可靠。二次回路配线两端的编号是否与线路图相符合，插头电缆连线是否正确，有无断路和短路现象。
- 4.连接好交流发电机的输出线;并将副控屏刀开关断开，接好电网控屏的电线;将主控屏控屏、机组、自控板各插头插好及各需要连接的端子连接好。柴油机动蓄电池的接线应尽量短捷，将柴油机加热装置与主控屏之间的线缆接通。