

力图H46抗磨液压油 合益贸易 液压油

产品名称	力图H46抗磨液压油 合益贸易 液压油
公司名称	深圳市合益贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702
联系电话	18826526269

产品详情

美孚派路格53，53T，Mobil Pyrogard 53，53T

美孚派路格53，53T是酸型难燃液压油，获美国工厂火险联盟（FM）认可。适合锻造厂、压铸厂及炼钢厂使用。

美孚热焦53 耐火液压油

高性能酸酯合成液

产品描述

Mobil Pyrogard 53是主要用于开发的高品质直酸酯合成液

存在险的液压系统。在耐火性的严格试验中进行了评估。它如果散装流体达到300 ° C并且暴露于明火，但是从泄漏处喷射或喷射，则会燃烧，撞击熔融或热金属时，必须达到620 ° C才能发生。

Mobil Pyrogard 53在液压系统中通常遇到的温度下不会发生氧化使用寿命长，力图H46抗磨液压油，不会形成有的污泥和其他材料。

美孚炼焦53的粘度在使用中保持不变，并且在剪切作用下不降低 由系统中的泵和其他物品强加给它。它还具有优异的抗磨损性能 使其特别适用于关键系统中的液压流体。

优点

Mobil Pyrogard 53具有以下优点：

? 出色的抗火灾危害

? 长泵，电机和阀门寿命从优异的抗磨损性能

? 良好的防锈保护

? 由于高氧化性，液体寿命长

? 使用粘度由于剪切稳定性高而保持不变

? 与水分离并防止乳液形成

应用

Mobil Pyrogard 53推荐用于在有危险的条件下运行的液压系统。

为了小化热降解，大体积温度不应超过150 ° C。正常工作温度应为约50 ° C。不适用于低压液压系统温度。

Mobil Pyrogard 53特别适用于容易发生水污染的条件比水重，容易与它分离。

它具有显着的抗乳液形成的阻力。

由于水将漂浮在流体的部，所以在经受恒定水分的系统中将其去除是一件简单的事情污染。

Mobil Pyrogard 53不会攻击基橡胶硅胶密封材料等材料。但是，它确实如此导致包装材料如氯丁橡胶和腈橡胶膨胀并变质。与其他类型的耐火流体相同，

Mobil Pyrogard 53在大多数涂料上具有溶剂作用，搪瓷和清漆。

因此，有必要从可能接触的所有表面剥去油漆

否则过滤器，阀门和其他机构很可能被油漆和油漆引起的损坏存款。

Mobil Pyrogard 53与石油，常规可溶性油乳剂，油包水不相容乳液和水二醇流体。

用于替代现有流体的另一种类型的整个系统必须完全清除或可能形成沉积物。

典型特征

美孚热焦53

ISO粘度等级 46

粘度，cSt在40oC 41.4 / 46

粘度，cSt在100oC 5.3

倾点，oC。 -18

闪点，液压油，oC分。COC 254

颜色ASTM 1.5

美孚派路格D Mobil Pyrogard D

美孚派路格D水型难燃液压油。适用于一般工业、煤矿、轧钢厂等。

符合美国矿井安全及卫生管理局（MSHA）要求，并获美国工厂火险联盟（FM）认可。短暂在冰点下操作，

但不宜长期在极低温下连续操作。

本店长年批发:美孚、壳牌、嘉实多、BP、福斯、道达尔，航空液压油，加德士等工业润滑油，工商注册，均有证可查，本店所卖商品价格均不含税，可开具17%的税，如需开票，价格另议，具体请咨询客服，谢谢，欢迎新老客户前来订购。

感谢您的惠顾，祝您购物愉快！

抗磨液压油

- : 适用于中度抗磨液压系统
- : 适用于中压和普通温度系统
- : 适用于高压高输出液压系统
- : 高精密度和数控机床等系统
- : 要求高精密度和数控机床并且使用寿命长的系统
- : 对使用液压高要求高效率的液压系统
- : 使用于更宽的使用温度和长时间使用系统

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。简捷的在线订购方式，在全国各地销售的产品已达千余，本店以薄利多销为原则，便捷的送货方式，省内走快递，门对门。省外走物流，货到当地城市货运站，国内免运费发货。

美孚EAL 46合成液压油，Mobil EAL Hydraulic Oil 46

美孚液压油EAL 46 - 一种优质设计，以满足生物降解液压油的要求，与高性能水平的液压油。合成酯为基础的产品，易降解。

美孚液压油EAL

46是指产品类别WGK（不危险的水生环境），以环境可接受的液压油使用在德国和瑞典的批准。

高性能添加剂提供优异的抗磨损和极压性能，以及热稳定性和防腐蚀保护。该产品具有更高的性能水平，在与基于植物油的生物降解油的比较。

处理产品系列美孚液压油EAL时，应该遵循一些特定的程序。尽管事实上，液压油，油美孚液压油EAL系列是与矿物液压油完全混溶，其生物降解性降低时，混合两种类型的产品。

它总是被推荐为相容性测试。矿物油的残留量应保持在低限度。

此外，应根据涂料对环氧树脂双组分系统。它应该是尽量避免锌，锡等金属。

液压油的清洁效果，可取代大量的污垢，从而导致在过滤器的使用寿命减少。

在应用这些液体水的含量不得超过0.1%。累计在任何数量的水应倒掉。

美孚液压油EAL 46推荐使用的地方，可能意外释放到环境或应避免zagryazneiya地表水的液体。

力图H46抗磨液压油-合益贸易(在线咨询)-液压油由深圳市合益贸易有限公司提供。深圳市合益贸易有限公司（www.hyrhy168.com）是一家从事“工业润滑油,DTE液压油,SHC齿轮油,SHC高温润滑脂,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美孚润滑油,壳牌润滑油,克鲁勃润滑油,嘉实多润滑油,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合益贸易在润滑油（脂）中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！