

毕克BYK-348有机硅表面活性流平助剂

产品名称	毕克BYK-348有机硅表面活性流平助剂
公司名称	湖南有鑫材料科技有限公司
价格	260.00/公斤
规格参数	品牌:毕克 型号:348
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道香格里拉大道麓山慧苑
联系电话	13875992061

产品详情

毕克BYK-348流平剂

毕克BYK-348是一款有机硅表面活性剂，用于水性涂料、印刷油墨和罩光清漆，显著降低表面张力，改善基材的润湿性。不增加表面滑爽。适用于不含助溶剂的体系。

毕克BYK-348流平剂的产品信息

化学组成：聚醚改性的有机硅氧烷

典型物化数据

- 1、有效份：100 %
- 2、密度（20 °C）：1.06 g/ml

贮存和运输

低于5 °C 贮存或运输可能分层或者混浊。加热至20 °C，搅拌均匀。

特殊注意事项

该助剂也适用于不含有机助溶剂的体系。如果体系中助溶剂含量不断增加，该有机硅表面活性剂将逐渐失去作用。在这样的配方中，我们推荐使用聚硅氧烷助剂，例如，BYK-333。

毕克BYK-348流平剂的应用领域

一、涂料和印刷油墨

产品特性及优点

该助剂显著降低水性体系的表面张力，因此极大改善基材的润湿和流平。可能会引起轻微的稳泡，但不影响重涂性。该助剂不增加表面滑爽性。如需更好的表面滑爽性，建议结合聚硅氧烷助剂使用，例如BYK-333。

推荐用途

该助剂推荐用于所有的水性涂料，印刷油墨和罩光清漆，尤其适用于不含助溶剂的配方。

建议用量

0.05-0.5 % 助剂用量（供应形式）基于总配方。

以上推荐添加量仅供参考，zuijia添加量需经过一系列试验确定。

加入方法及加工指导

该助剂可以在生产的任何阶段添加，但是我们推荐后添加。

二、胶粘剂

该助剂显著降低水性胶粘剂的表面张力，由此改善基材的润湿性。可能会有轻微的稳泡效果。该助剂不增加表面滑爽。产品尤其适用于不含助溶剂的胶粘剂体系。