

# 复合木地板 瑞亿天装饰 渝北区木地板

产品名称	复合木地板 瑞亿天装饰 渝北区木地板
公司名称	重庆瑞亿天装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区龙溪街道松北支路59号2幢-1-3、-1-4号
联系电话	13696466660

## 产品详情

表面耐冲击性能 即以规定的方法对地板进行冲击试验，冲击后留下的凹坑直径大小就是冲击性能好坏的依据，直径越小，耐冲击性能越好，使用寿命也长。强化复合地板的耐磨层厚都在0.1毫米以上，厚的可达0.7毫米。 甲醛释放量 按GB18580-2001规定强化复合地板属可直接用于室内的产品，所以其甲醛释放量必须达到E1级，即 0.12mg/L。除此以外还有静曲强度、内结合强度、密度、含水率、胶合强度等指标。销售时应明示它的耐磨等级和甲醛限量等级。强化复合地板的优缺点：优点  
耐磨：约为普通漆饰地板的10~30倍以上。美观：可用电脑出各种木纹和图案、颜色。

### 渠道下沉 市场大势需跟上

三四线城市由于尚处于“开发中”。因此，在消费层次上十分多样。这即是挑战，也是机遇。

所谓机遇便是指：因为拥有各不同消费等级地板等家居产品消费者们广泛存在，并且多层次消费者集中。这样多产品、多层次的地板生产厂家便进军、占领三四线市场的进程中，便因为产品本身的立体化，运动木地板，足以应付立体化的消费者们，而能够进攻，因此大为有利了。运动木地板厂家告诉你体育馆木地板保养——运动木地板起翘的原因有很多，但总的来说就是地板受潮，热胀冷缩，导致它变形起翘;所以运动木地板铺贴要注意防潮处理，其次是留缝隙，也许很多人会忽视这一问题，但是它也是直接影响着地板起翘的关键因素。

这一类地板当前深受京沪两地消费者青睐。四类：聚贴面，厚度为0.45mm；二层为天然薄木，其厚度为0.45mm；三层为胶结软木，其厚度为2mm左右；底层为PVC板与三类一样防水性好，同时又使板面应力平衡，其厚度为0.2mm左右。五类：塑料软木地板，树脂胶结软木地板、橡胶软木地板。

根据房间可分别选择类别：一般家庭使用可选择一、二类，木地板价格，因一类原始，但其优异功能全部能显示，二类软木地板，软木层稍厚，质地纯净，渝北区木地板，但层仅0.1mm-0.2mm厚，较薄，但柔软的，高强度的耐磨层不会影响软木各项优异性能的体现。虽表层薄，但家庭使用比较仔细，因此，不会影响使用寿命，而且铺设方便，消费者只要揭掉隔离纸就可自己直接粘到干净干燥的水泥地上。

复合木地板-瑞亿天装饰(在线咨询)-渝北区木地板由重庆瑞亿天装饰建材有限公司提供。重庆瑞亿天装饰建材有限公司（[www.gelinmulang.com](http://www.gelinmulang.com)）为客户提供“装饰材料,建筑材料,水性涂料,墙纸布艺,工艺品”等业务，公司拥有“格林牧狼”等品牌。专注于壁纸、壁布等行业，在重庆 重庆市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。