

# 重庆运达款发电机GF10/GF10- 单/三相汽油发电机组QF10概述及用途

产品名称	重庆运达款发电机GF10/GF10- 单/三相汽油发电机组QF10概述及用途
公司名称	重庆亮运机电设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	产地:重庆 型号:GF10/GF10- 单
公司地址	重庆市南岸区
联系电话	023-86152115 13594184033

## 产品详情

GF10/GF10- 单/三相汽油发电机组QF10概述及用途：

重庆亮  
运机电GF10/  
GF10- 单/三相汽油发电  
机组QF10采用三相电源，应用广泛，有稀土永磁可选

[。三相高质量发电机，什么设备都能接上。无电源必备。全国油建单位，铁路局工程局，地方厂矿，个人均有使用。实力决定一切。24小时停电不用愁。高原高山都很稳定。](#)需要购买，租赁，维修，技术咨询请随时联系我们。

[小型汽油发电机](#)-野外发电机-工矿汽油发电机-三相轻型发电机-内燃发电机

我们的汽油发电机组系列有：

GF6/GF6A- 单/三相汽油发电机组QF6；[GF10/GF10-](#)  
单/三相汽油发电机组QF10；[GF12/GF12-](#)  
单/三相汽油发电机组QF12;2KW-12KW小型通用汽油发电机等整机及配件。并提供重庆运达，重庆铸达，重庆凯达，重庆鼎誉，重庆智仁，重庆三庚等全系列配件及技术资料。提供回收，租赁，维修等服务。

汽油发电机组GF10/GF10- /QF10技术特性：

1.可靠过载性：结构简单可靠，超强的强励能力以及极短的电压恢复时间，短期超载能力可达50%。

- 2.单相/三相电源：同时具有独立的单/三相输出功能，特别适合无电源地区的现场供电作业。
- 3.重量轻，移动方便。
- 4.稀土永磁发电，磁力超强。
- 5.动力采用纯进口本田动力。
- 6.提供完善的配件及维修服务。

GF10- 单/三相汽油发电机组QF10技术参数：

发电机-相数-三相-单相
-额定功率(KW)-8-8
-最大输出功率(KW)-10-8
-额定输出电压(V)-400-230
-额定输出电流(A)-14.4-34.8
-频率(Hz)-50
-功率因数COS-0.8-1
-电压调压率(%)- $< \pm 5$ - $< \pm 10$
发电机-功率(hp)-20
-排气量(cc)-624
-气门形式-顶置式气阀
-点火系统-CDI
-油箱容量(l)-25
-耗油量(g/HP.hr)-230
-机油报警系统-有
-启动方式-电启动
整机-外形尺寸(mm)-1010 × 690 × 620-质量(kg)-122