

运达款内燃扳手NJB-600-1/A型双头内燃轨枕螺栓机动扳手NLB-1000T 功能用途

产品名称	运达款内燃扳手NJB-600-1/A型双头内燃轨枕螺栓机动扳手NLB-1000T功能用途
公司名称	重庆亮运机电设备有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	产地:重庆 型号:NJB-600-1/A型
公司地址	重庆市南岸区
联系电话	023-86152115 13594184033

产品详情

[NJB-600-1/A型双头内燃轨枕螺栓机动扳手NLB-1000T功能用途](#)：

重庆亮运NJB-600-1/A型双头内燃轨枕螺栓机动扳手NLB-1000T采用压铸箱体，外观漂亮。双轴扳手，同时松同时紧，工作效率高，新型压铸模具变速箱强度更高。适用于国铁既有线路，铁路局，煤运专线，钢铁电力专用线，港务局专用线等有砟轨道线路等均有使用。研发生产，谨防假冒。需要购买，租赁，维修，技术咨询请随时联系我们。

内燃螺栓扳手-铁路内燃扳手-双头内燃扳手-轨枕螺栓扳手-内燃机扳手

NJB-600-1/A型双头内燃轨枕螺栓机动扳手NLB-1000T案例分布：

分布：[北京铁路局](#)，[沈阳铁路局](#)；[上海铁路局](#)、[南昌铁路局](#)；[成都铁路局](#)，[郑州铁路局](#)；[武汉铁路局](#)，[西安铁路局](#)，[太原铁路局](#)；[济南铁路局](#)；[呼和浩特铁路局](#)；[乌鲁木齐铁路局](#)；广铁集团、青藏铁路公司。中国中铁，中国铁建，中国建筑，中国水电，神华集团等。

既有铁路线路有砟轨道系列有：

NJB-600-1/A型双头内燃轨枕螺栓机动扳手NJB-600-1;NLB-650型双头内燃机动螺栓扳手NLB-1000TG；NLB-700单头内燃螺栓扳手NLB-600-；NLB-600-1P内燃机动轨枕螺栓扳手NLB-600；NLB-850双头内燃螺栓扳手NLB-1000TS;YLB-700型内燃双头液压螺栓扳手YLB-750；NJB-800国铁地铁轨枕螺帽松紧机NLB-800等整机及配件；并提供重庆运达，重庆铸达，重庆凯达，重庆鼎誉，重庆智仁，重庆三庚等全系列配件及技术资料。提供回收，租赁，维修等服务。

NJB-600-1/A型内燃轨枕双轴螺栓轨枕螺栓机动扳手NLB-1000T产品特点：

1、静扭矩、大马力：采用进口发动机，静扭矩设计，全齿轮传动，不冲击，寿命更长。可调式扭矩控制器，拧紧扭矩预设，达到预设值自动脱离、报警。

2、强大的反向扭矩：可高达600N.m的反向扭矩，足以松动各种锈蚀螺帽。

3、解决卡帽难题：采用滑动工作套筒，花键轴将螺帽自动顶出。

4、限扭器上置，整机重心降至轨面，轨面两侧单独作业，不需翻轨，双股道三点支撑，反扭力自锁，劳动强度低。

5、采用铝合金压铸箱体，强韧度更高，重量更轻。

NJB-600-1/A型内燃轨枕双轴螺栓轨枕螺栓机动扳手NLB-1000T技术参数：

	型号	NJB-600-1/A	NJB-600-1/A2
发动机	功率 (HP/KW)	5.5/4.0	9 (本田)
	转速 (RPM)		
	套筒数量	2	2
扳手	套筒转速 (RPM)	110-120	110-120
	套筒中心距 (mm)	213	213
	旋紧扭矩可调 (N.m)	80-350	80-170
	最大旋松扭矩 (N.m)	600	
	工作效率		4秒/2颗
	照明	有	有
	上下道时间	< 1秒	
	绝缘性能	> 5	
整机	外形尺寸 (mm)	980 × 470 × 700	1060 × 530 × 750
	重量 (kg)	85	90