

成都冷缠带厂家 解决管道防腐问题 买管道防腐胶粘带 缠绕带 热缩套

产品名称	成都冷缠带厂家 解决管道防腐问题 买管道防腐胶粘带 缠绕带 热缩套
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	5.00/套
规格参数	厂家:名腾 产地:成都 发货:速度快
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

聚乙烯防腐胶粘带，是由基膜热复合上一层以丁基胶为主体的胶粘层，共挤压成的带状防腐材料。防腐层结构是由底漆、防腐胶粘带组成的复合结构。

聚乙烯防腐胶粘带也称为管道防腐胶粘带、管道防腐胶带、聚乙烯冷缠胶带、冷缠带、复合型聚乙烯防腐胶粘带等。它具有绝缘性好、防腐效果优良、机械强度高、耐碰撞、耐老化等优点，并且施工简单方便，因此在管道防腐材料体系中占有一定的地位。。

聚乙烯防腐胶粘带主要应用于石油传输埋地钢质管道的外表面防腐，具有施工方便，无污染等特点。聚乙烯防腐胶粘带从60年代开始就在油气钢质管道上作为外防腐材料广泛应用至今已有40多年的历史。

产品特点：

选用聚乙烯和丁基橡胶为基本原料，绝缘防腐性能优异，且吸水率小。

胶带总厚度0.4-1.3mm；基膜厚度0.25-0.8mm，胶层厚度0.1-0.9mm。

耐温范围广，从-30 ~80 范围内使用性能稳定。

防腐效果好，且耐碰撞性亦佳。

应用范围广，从50-1800mm的管道。

施工方便，操作安全卫生，适合于常温工厂预制和工地现场施工。

综合成本低。

厚度：0.5mm、0.6mm、0.75mm、1.0mm、1.2mm。

长度：30m以上。

标准：中华人民共和国石油天然气天然气行业标准SY/T0414-2007《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》

【联系电话】18113061971 陈经理