

# 成都热缩套厂家 解决管道防腐问题 买热缩套找名腾

产品名称	成都热缩套厂家 解决管道防腐问题 买热缩套找名腾
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

## 产品详情

钢管防腐热收缩套为整体结构，其内层为涂覆在钢管表面的双组分无溶剂环氧底漆，中间层为热熔胶，最外层(基材)为经过特殊改性的辐射交联聚乙烯，当使用两层结构热收缩套时则不用底漆。

### 产品用途

主要用于石油天然气输送等埋地或架空钢管现场焊接补口防腐和保温补口，也可用于管道法兰及卡箍部位的密封防腐。

### 执行标准

SY/T0413-2002 GB/T 23257-2009

我公司的防腐热收缩套产品按SY/T0413-2002及GB/T 23257-2009设计的，经国家石油天然气管道公司和防腐保温材料研究院两家权威检测部门测试，产品性能远远高于标准要求，达到或超过国内同行的产品指标。

### 产品特点

1、对管体涂层的兼容性优良。防腐热收缩套产品使用于各种管体防腐涂层如二层聚乙烯（2PE），三层聚乙烯（3PE），三层聚丙烯（3PP），粉末环氧（FBE），保温夹克等等。

2、使用寿命长，优异的防水密封性。热收缩套由性能优异的热熔胶，辐射交联聚乙烯，无溶剂环氧底漆等材料组成，耐冲击、老化性能优异，防腐性能好、收缩速度快，热熔胶剪切强度和剥离强度高，对钢管、环氧涂层及PE粘结力强；能适应不同的运行温度，寿命长能与管道同龄。

3、安装简便、快捷，易于施工。我公司环氧底漆具有良好的应用性能，补口时只需预热到40-60便可涂刷，可即时安装收缩或者等环氧底漆完全固化后成“干膜”后再施工，均可获得高的剥离强度，对提高施工作业效率十分有利。

【联系电话】18113061971 陈经理