

混凝土搅拌机设备 混凝土搅拌机 柴油搅拌机

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 混凝土搅拌机设备 混凝土搅拌机 柴油搅拌机 |
| 公司名称 | 济宁程煤工矿设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁市高新区新元路苏西工业园 |
| 联系电话 | 15069709783 |

产品详情

柴油搅拌机的主要技术参数混凝土搅拌机

混凝土搅拌机的主要技术cm02参数：

型号JS500JS750JS1000JS1500JS2000

出料容量500L750L1000L1500L2000L

进料容量800L1200L1600L2400L3200L

生产率 25m³/h 37.5m³/h 50m³/h 75m³/h 100m³/h

骨料粒径（卵石/碎石）mm80/6080/6080/6080/6080/60

搅拌叶片转速35r/m31r/m25.5r/m25.5r/m23r/m

数量2×72×72×82×102×10

搅拌电机型号Y180M-4Y200L-4Y225S-4Y225M-4Y280S-4

功率18.5KW30KW37KW45KW75KW

卷扬电机型号YEZ132S-4-B5YEZ132M-4-B5YEZ160S-4YEZ180L-4YEJ180L-4

功率5.5KW7.5KW11KW18.5KW22KW

水泵电机型号50DWB20-8A 65DWB35-5 KQW6 KQW65 CK65/20L

功率750W 1.1KW 3KW 3KW 4KW

料斗提升速度18m/min 18m/min 21.9m/min 23m/min 26.8m/min

柴油搅拌机的使用安全混凝土搅拌机

混凝土搅拌机的使用安全

- 1、搅拌机应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空，混凝土搅拌机，以免在开动时发生走动。
- 2、混凝土搅拌机应实施二级漏电保护，上班前电源接通后，必须仔细检查，混凝土搅拌机设备，经空车试转认为合格，方可使用。试运转时应检验拌筒转速是否合适，混凝土柴油搅拌机，一般情况下，空车速度比重车（装料后）稍快2~3转，如相差较多，应调整动轮与传动轮的比例。cm02
- 3、拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向，如不符实，应更正电机接线。
- 4、检查传动离合器和制动器是否灵活可靠，钢丝绳有无损坏，轨道滑轮是否良好，混凝土搅拌机图片，周围有无障碍及各部位的润滑情况等。

混凝土搅拌机，是一种用于沙灰、混凝土或其它干性材料、半流体材料的搅拌设备。

混凝土搅拌机其特点是：拌重量轻、体积小、省力、高效率、多功能、携带方便、适应性强。cm02

具体参数

重量9.8kg

效率2m³/H

折叠尺寸98x31x21.5CM

使用尺寸155x31x21.5CM

电压DC48V

功率250W、 350W

折叠体积0.06 M³

使用体积0.1M³

用途：水泥沙灰、混凝土等干性材料、半流体材料的搅拌，松土、除草

特点：便携、高效、适应性

混凝土搅拌机设备-混凝土搅拌机-柴油搅拌机由济宁程煤工矿设备有限公司提供。“搪瓷溜槽,玻璃吸盘,铁路轨道运输车,全自动锚索切割机,土挡灯”就选济宁程煤工矿设备有限公司(www.jncmgk.com),公司位于:济宁市高新区新元路苏西工业园,多年来,济宁程煤工矿坚持为客户提供好的服务,联系人:赵经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。济宁程煤工矿期待成为您的长期合作伙伴!