

对辊青石破碎机 贵州青石破碎机 金联机械设备

产品名称	对辊青石破碎机 贵州青石破碎机 金联机械设备
公司名称	巩义市金联机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市南环路加油站往西200米
联系电话	13838557569

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市金联机械设备有限公司

处理150吨对辊制砂机通过对建筑垃圾给料-制砂-分类处理-再生骨料生产一条龙的模式，可将建筑垃圾的95%以上实现再生利用处理。选对辊制砂机看这几点 青石破碎机

- 1、对辊制砂机底盘采用全钢船型结构，强度高，对作业场地适应性更强。
- 2、大功率行走马达，马力强劲，安全可靠。
- 3、采用电机，实现动力系统的优良性能，具有低噪、节能等特点。
- 4、可根据客户的要求配给各级别制砂筛分设备，整机优化设计，充分保证品质。青石破碎机

影响对辊制砂机产量的主要因素：

- 1、产量越低。当物料颗粒大于25毫米时，物料颗粒大小的影响：物料颗粒越大。不允许进入制砂机，步骤，上辊咬不住大块，不仅磨损辊皮，而且引起产品质量和产量的降低。目前，新型青石破碎机，有用沿上辊长度方向堆焊条状硬质合金方法来提高入破燃料粒度的上限，对辊青石破碎机，收到一定效果。

2、物料水分大，会发生黏辊现象。物料水分的影响：物料特别湿润的情况下。降低制砂的质量和产量，此时，要求适当减少给料量，对水分要求一般应不大于6%。青石破碎机

3、须经常检查辊面，辊面和辊距的影响：对辊制砂机使用过程中。及时调整辊距，才能保证制砂质量。制砂机的辊面因生成刻痕很快磨损，而且磨损的不均匀，需要定期对辊面进行车削。

4、其他条件相同的情况下，给料量及其均匀性的影响：对辊制砂机的关键指标就是产量和粒度。青石破碎机

双齿辊制砂机的维护方法是什么 青石破碎机

1、操作人员在启动设备前，应进行设备检查，包括各部位的螺栓紧固情况，齿辊青石破碎机，减速器油位和轴承润滑情况。

2、制砂机应空载启动，达到正常转速且无异常情况才能开始给料。正常停机前应先停止供料，待排净制砂腔中的物料后才能停机，除特殊情况外。不允许带负荷启动。

3、长期停用后或初次启动前，贵州青石破碎机，应对制砂机进行quan面检查，看螺栓是否松动，减速机内是否注入符合要求、充足的润滑油，轴承是否加入润滑脂，电气线路和控制开关的接线是否正确，接线处是否松动，制砂腔内的物料是否已经清除。确认无误后，点动启动制砂机，观察制砂机运转方向是否正确后，方能正式启动。青石破碎机

4、使用中发现制砂机出现异常响声，传动单元、油液出现异常温升或闻到异味时，应及时停机，查明原因并消除故障后方可重新启动。

5、制砂机电机轴承、主轴承每年拆洗清理1次；减速器每年清理、换油1次。

6、对制砂机进行检修时，首先应切断电源，并挂出检修标志，确保检修人员的安全。青石破碎机

对辊青石破碎机-贵州青石破碎机-金联机械设备(查看)由巩义市金联机械设备有限公司提供。巩义市金联机械设备有限公司(www.gyjilian.com/) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.jldgzs.com)还是从事对辊制砂机，液压对辊制砂机，硅铁破碎机的厂家，欢迎来电咨询。