

南宫鑫源 工业毛毡订购 广安工业毛毡

产品名称	南宫鑫源 工业毛毡订购 广安工业毛毡
公司名称	南宫市鑫源羊毛制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省南宫市胜利大街东段北侧
联系电话	15030897913

产品详情

不使用毛毡时如何做好保养工作

厚度、粗细对毛毡的性能都有不同的影响，可以根据具体的要求适当在山东毛毡厂家选用，以免影响使用效果。

而如果暂时不使用毛毡的话，在存放的仓库区域内要严格制定各项制度制度，工业毛毡订购，防止出现差错。还要有消防设施和相应的制度，库房内要保持清洁，不要有灰尘等异物，要时常打扫卫生，通风环境要好，否则会引起霉菌及各种害虫的滋生。注意不要让毛毡淋雨，保证毛毡是干燥的。还有一点，存放的时间不能太长，不能超过两年，所以在时间上也有一定的限制。

毛毡正在向多功能和多方向发展，不论是在生产还是在生活方面，它的用途也越来越广泛，所以做好保养工作也是非常重要的。

。又鞋里毡是用来垫棉鞋底或做棉鞋里用，要求毛毡保暖性好，价格低，但对色泽要求不高。因此选择混料成分时，广安工业毛毡，不考虑色泽、不考虑颜色，黑毛白毛均可，一般用各种杂毛来生产。力求成本低毛纤维一般占生产总成本百分之80-85。因此混料成分的确定对生产成本影响较大。

在确保产品质量的前提下，选择品级较低的原料，并尽可能选用回用毛、再生毛等原料，这样不仅可降低成本，而且也能扩大原料资源，解决毛毡原料不足的问题。

生产毛毡时如何避免浪费

毛毡在生产中，需要先将大块原毛经开松后成为松散的小块，并在开松的同时除去毛纤维中的砂土及杂质。

与此同时，应该避免毛纤维的浪费呢？这就需要注意喂入隔距应严格按照要求进行，过大则达不到开片的目的，过小会加大纤维的损伤。要求加油量应适当，一般加油量在百分之九比较合适。而毛料片回潮率在百分之三十三左右对毛纤维损伤较少，如果回潮低于百分之三十时，纤维损伤就会增大。毛料片加油储存时间，也就是闷毛时间越长，工业毛毡视频，纤维损伤较少，但不宜过长，一般以24小时为宜。

经开松的原毛比较松散，在洗毛后易于烘干，工业毛毡批发，可以保证烘干均匀，提高洗毛效果，从而生产出质量优异的毛毡产品。

南宫鑫源(图)-工业毛毡订购-广安工业毛毡由南宫市鑫源羊毛制品有限公司提供。南宫鑫源(图)-工业毛毡订购-广安工业毛毡是南宫市鑫源羊毛制品有限公司（www.ngxinyuan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。