电镀槽液电加热设备油温机 电镀槽液油温机 电加热设备油温机 油温机

产品名称	电镀槽液电加热设备油温机 电镀槽液油温机 电加热设备油温机 油温机
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:欧能 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

电镀槽液电加热设备油温机用于：酸洗池、磷化池间接加热，通过油温机将溶液温度升高，有助于化学反应的快速进行，从而提高酸洗磷化的效率。适用于铁系磷化、锰系磷化。

机器型号：EUOT

温控范围：常温~350 ° C

传热媒介：导热油

控温精度：PID±1℃

出力选择：ABB交流接触器

加热功率：45-75KW（可定制）

油温机工作原理可以简单的理解为物料间的热交换，也就相当于换热器，只不过换热的对象不同而已，油温机以导热油为传热介质，通过电热丝加热导热油，利用循环泵浦把高温的导热油输送到加热对象，通过控制导热油的温度来控制加热对象的温度，加热管的作用是加热导热油，冷却筒的作用是当导热油的温度高于设定温度时给起降温的作用。油温加热机采用数显温控仪控温，具有超温报警、低油位报警、超压力报警等功能。

整个液体循环是密闭的系统，低温时没有水汽的吸收，高温时没有油雾的产生，导热油可以很广的工作温度；同一台机器，同一种导热介质可以实现-95度到200度的控温。制冷量1KW~ 80KW
范围整个循环系统中没有使用机械的和电子的阀

电镀槽液电加热设备油温机控温范围广，控温精确度高，可根据实际生产工艺选择220度油温机，300度

油温机及350度高温油温机。温度采用的PID控制，温度控制均匀，控温精度可达到±1℃。在电镀槽加热的过程中，可以设定温度值，将溶液温度控制在合适的温度范围。