

镀锌板料塔 德力畜牧机械 无花热镀锌板料塔

产品名称	镀锌板料塔 德力畜牧机械 无花热镀锌板料塔
公司名称	德州德力畜牧机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园二期C10
联系电话	13165249818

产品详情

猪场自动化料线原理：在三相交流电动机的带动下，绞龙将饲料从料塔传送到猪舍。料线管道从猪只采食的食槽上面经过，在每一个食槽位置，留有一个下料口。饲料在绞龙的带动下，自动的流入食槽中。

养猪自动化料线可以自动将料罐中饲料输送到猪只采食料槽中，输料是按照时间控制，镀锌板料塔，每天可以设置多个时间段供料，到设定开启时间三相交流电动机接通电源，无花热镀锌板料塔，带动刮板链条，开始输料。到设定关闭时间，切断三相交流电源，停止输料。每天可以定时投料，控制箱采用成熟的微电脑时控开关，养殖镀锌板料塔，每天多可以设置多个时间段。

镀锌板料塔又叫饲料储存塔、料塔，是一种适用于规模化大、中型养殖场的一种储料设备，在其出料口配输料设备，可定时向舍内输送饲料。

自动化养猪设备（养猪自动化料线 猪用料线 猪用自动料线 养猪自动饲喂系统 自动自动化养猪设备）

自动饲喂料线：猪场自动化料线供料设备主要包含：

料塔、动力箱、控制箱、管道、链条等。自动化养猪设备可以应用到育肥猪舍、renshen舍定位栏、保育舍、产房、母猪散养电子饲喂站、种猪测定设备等。其中定位栏上要用到定量杯及落料系统下料。其它可用三通下料。

玻璃钢饲料塔简介

饲料塔主要用于贮存饲料，按材质分，主要有玻璃钢饲料塔、塑料饲料塔和镀锌钢板饲料塔。饲料塔的容量一般按贮存2-3天的饲料来设计，时间太短，增加加料工作，时间太长，饲料不够新鲜。常用饲料塔容积有3.5吨、5.5吨、7.5吨、10吨等，因饲料塔一般装在户外露天环境，所以必须耐风吹雨淋、耐腐蚀、密封性能要很好，同时要有较好的隔热性能，以免影响饲料质量。

8、本设备一年半至二年应做一次检修，检查盘状喷淋管和填料的堵塞情况，并对其进行清洗

镀锌板料塔-德力畜牧机械-无花热镀锌板料塔由德州德力畜牧机械有限公司提供。德州德力畜牧机械有限公司（www.dzdlxm.com）是山东德州,畜牧、养殖设备及用具的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在德力畜牧机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创德力畜牧机械更加美好的未来。