

不锈钢哈氏合金反应釜 自控反应釜生产厂家

产品名称	不锈钢哈氏合金反应釜 自控反应釜生产厂家
公司名称	威海自控反应釜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市环翠旅游度假区九华路
联系电话	18606311939 18606311939

产品详情

哈氏合金高压反应釜设计参数：

容积：0.1-10L

设计压力：12.5-30Mpa

设计温度：0-300

加热方式：电加热、油浴电加热等

加热功率：1KW-6KW

搅拌形式：
推进式、桨式、锚式、框式、螺带式、涡轮式等等

搅拌功率：80-600W（亦可按客户要求采用防爆电机等）

主要材质：哈氏合金或者内衬哈氏合金

釜盖开口：进气口、排空口、压力表爆破阀口、测温口、
取样口，还可根据客户要求增加固体加料口、冷却水进出口

出料口控制仪：
配PID智能控制仪一台（无极调速、电机电流显示.加热控制.时间显示）

其它附件：如果用户在釜盖增加其它辅助装置（如冷凝回流装置、恒压加料罐、接收装置、冷凝器等）等有特殊要求，可完全按照用户的要求加工制造。

威海自控反应釜有限公司生产的哈氏合金高压反应釜基本结构与原理：

反应釜由反应容器、搅拌器及传动系统、冷却装置、安全装置、加热炉等组成。

可根据用户需要加工定制，不锈钢哈氏合金反应釜，压力分低、中、高三种，不锈钢哈氏合金反应釜价格，通常轴封形式为磁力密封，不锈钢哈氏合金反应釜生产厂家，搅拌形式可以多样化选择，满足不同粘度及转速，加热方式可选电加热、油浴电加热等。

威海自控反应釜有限公司生产的哈氏合金反应釜，釜主体采用优质哈氏合金B或C类材料，整体锻造工艺加工而成，增强材质密度、强度及耐蚀性。釜体与釜盖密封采用耐用、可靠的线密封结构、密封效果长期稳定无泄漏。（注：100ML测试选用水25ML加到600度时釜内压达到60MPa）

本反应釜采用外加热方式、以缩小体积、并有利多反应釜处于同一反应操作。

主要技术指标

- (1) . 工作温度： 600
- (2) . 工作压力： 30MPa (表压)
- (3) . 升温、降温速率： 5 /min

不锈钢哈氏合金反应釜-自控反应釜生产厂家由威海自控反应釜有限公司提供。威海自控反应釜有限公司（www.weibafyf.cc）为客户提供“实验室反应釜,高压反应釜,高压釜,加氢反应釜,磁力反应釜”等业务，公司拥有“威霸”等品牌。专注于反应器等行业，在山东威海有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.whqinghuaifu.com）还是从事氢化釜，小型氢化釜，实验室氢化釜的厂家，欢迎来电咨询。