

玻璃钢液压支柱供应商 玻璃钢液压支柱 旭日复合材料

产品名称	玻璃钢液压支柱供应商 玻璃钢液压支柱 旭日复合材料
公司名称	日照旭日复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区秦楼街道陶家村
联系电话	13370638111

产品详情

- 1、单体液压支柱工作面不准与不同性质的支柱混合使用。
- 2、按照支护设计的规格，玻璃钢液压支柱加工厂，严格注意并检查支护规格质量，保证横成排、竖成线。不合格的支柱一定要检查改正以至更换。
- 3、使用单体液压支柱的工作面不许放炮，若工作面必须放炮时，要防止损坏单体液压支柱措施，并报矿总工程师批准。
- 4、工作面支柱，应实行“对号入座”、“排版管理”与顶梁配套使用。
- 5、升柱工作完成后，玻璃钢液压支柱，一定要保证支柱达到额定的初撑力。
- 6、如出现工作面支柱“压死”，严禁用炮崩或用机械强行回撤。要打好临时支柱，通过挑顶、方法将其取出。

悬浮式单体液压支柱的结构优势:钢材采用27硅锰钢，此钢材在碰撞时不产生火花；钢材经过调质淬火处理，增加强度支柱不易弯曲；具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性；支柱采用悬浮式技术原理，使液压悬浮力直接通过支柱活柱的内腔作用在顶盖上，悬浮力可以平衡4/5的工作阻力，而支柱本身仅仅承受1/5的工作阻力，提高了支柱的稳定性和安全性，也大大提高了支柱的支撑高度和承载能力；

轻型单体液压支柱，玻璃钢液压支柱供应商，支护过程中，不准以支柱手把体作为千斤顶支点，以免损坏支柱。回柱时应严格遵守有关回柱安全操作规程确保安全生产。回撤下来的支柱、应顶盖朝上竖直靠放。不准随地横放以免水和煤粉进入支柱内腔和锈蚀表面。井下不允许存在无三用阀的支柱。若三用阀损坏，玻璃钢液压支柱厂家，应及时将替换的三用阀装上。因工作面粉尘大，故除了替换顶盖、三用阀外，其它零部件不允许在工作面拆装。

玻璃钢液压支柱供应商-玻璃钢液压支柱-旭日复合材料由日照旭日复合材料有限公司提供。日照旭日复合材料有限公司 (rxuri.com) 为客户提供“中煤缸筒,液压系列缸筒,帮机缸筒,锚杆机玻璃钢支腿。”等业务,公司拥有“中煤缸筒,液压系列缸筒,帮机缸筒,锚杆机玻璃钢支腿。”等品牌。专注于机械及工业制品项目合作等行业,在山东日照有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:丁立朋。