

# 单体液压支柱 旭日复合材料 单体液压支柱价格

产品名称	单体液压支柱 旭日复合材料 单体液压支柱价格
公司名称	日照旭日复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区秦楼街道陶家村
联系电话	13370638111

## 产品详情

- 1、单体液压支柱工作面不准与不同性质的支柱混合使用。
- 2、按照支护设计的规格，单体液压支柱，严格注意并检查支护规格质量，保证横成排、竖成线。不合格的支柱一定要检查改正以至更换。
- 3、使用单体液压支柱的工作面不许放炮，若工作面必须放炮时，要防止损坏单体液压支柱措施，并报矿总工程师批准。
- 4、工作面支柱，应实行“对号入座”、“排版管理”与顶梁配套使用。
- 5、升柱工作完成后，单体液压支柱订购，一定要保证支柱达到额定的初撑力。
- 6、如出现工作面支柱“压死”，严禁用炮崩或用机械强行回撤。要打好临时支柱，通过挑顶、方法将其取出。

根据外桶表面预留的出线孔的位置预埋穿线管。穿线管的直径根据升降柱的根数确定，般情况下，每根升降柱需要的线缆的有3\*5电源线条和2\*0.75泄压电磁阀控制线条，如有灯带，如再多配条2\*0.5电源线，具体使用应根据客户的需要和配电的不同，在施工前确定。预埋线管用内角将产品外桶卸下，放到渗水层上，调整外桶水平度，将外筒上表面略高于地平面3~5mm，将外筒周围用钢筋焊接加固，防止倾斜。卸下产品外筒找平

支柱在立柱上不再设有工艺难以保证的圆弧焊缝，也提高了立柱的强度和可靠性，单体液压支柱价格，避免了因焊缝断裂而造成的冒顶等事故隐患，保证了工作人员的安全，而国内外现用支柱的各支柱系列均是在立柱上焊接有装三用阀的柱头，使立柱的强度大打折扣。

重量轻：根据支柱规格不同，整柱重量比国内外现用支柱减轻15—30%以上，但其工作阻力、工作行程及稳定性安全系数又高于铝合金支柱。

单体液压支柱-旭日复合材料-单体液压支柱价格由日照旭日复合材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照旭日复合材料有限公司（[rxxuri.com](http://rxxuri.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!