

# 被复线远传特点 北京森润达 被复线远传

产品名称	被复线远传特点 北京森润达 被复线远传
公司名称	北京森润达世纪信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303
联系电话	18901258800

## 产品详情

### 被复线远传（一）

被复线远传设备用一对轻型被覆线作为传输线，被复线远传，提供E1接口信号或100Base-T以太网信号的长距离传输服务。设备应用G.SHDSL数字用户环路技术，符合ITU-T G.991.2标准。具有操作简单、使用方便、可靠性高、体积小、重量轻、功耗低等特点。

#### 设备接口及物理特性

#### 传输速率

以太网模式：128Kbps ~ 2048Kbps速率自适应E1接口模式：2048Kbps固定

#### 传输距离

3.5km

### 被复线远传技术指标（三）

#### 3.4.V.35接口

V.35接口，符合ITU-T建议V.35

线路编码：HDB3

连接器：DB25母头接口连接器

插卡不提供此接口

### 3.5.设备管理接口

接口：RS232/DB9 串行通信接口（台式机）、CONSOLE/RJ45串行通信接口（插卡）

配置管理，被复线远传特点，告警管理，环回管理

### 3.6.电源

台式机：

交流：单相220V  $\pm$  10%，频率50Hz  $\pm$  5%

直流：-40V ~ -57V

功耗：小于10W

## 点对点网桥（三）

无线工作模式AP模式/无线网桥模式 (WDS) 点对点 和点对多点 (可连接4点)

支持各国的信道选择软件 特性客户端站点扫描

支持 DHCP

支持抑制广播SSID

生成树协议

支持MAC 地址过滤和访问控制 (可管理50个用户)

支持多 SSID 和802.1q VLAN 管理 (可设置 4个 SSIDs)

基于Web-界面配置管理 (MS IE , Netscape...)

“ Locator ” 设备IP 搜索 管理

固件升级

恢复出厂设置

透传 (PPTP , L2TP , IPSEC)

支持 SNMP v1/v2c 网络管理

MIB库支持: MIB I , MIB II (RFC-1213) and Private MIB

支持 QoS(WMM)

支持时间设置工作环境-30 ~ +70 ° C电源DC 12 Volt  $\pm$  5%; 0.4A (Max.); AC adapter AC 100V ~ 240V防护等级IP68操作系统Windows 2000/XP保修期限一年

被复线远传特点-北京森润达(在线咨询)-被复线远传由北京森润达世纪信息技术有限公司提供。“波分复用系统,电话线传输,高清音视频系统,光传输设备”就选北京森润达世纪信息技术有限公司(www.srdit.com),公司位于:北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303,多年来,北京森润达坚持为客户提供好的服务,联系人:苏经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。北京森润达期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.nydpp.cn)还是从事网络延长器,EDSL,以太网远传的厂家,欢迎来电咨询。