

网络延长器厂家 网络延长器 北京森润达

产品名称	网络延长器厂家 网络延长器 北京森润达
公司名称	北京森润达世纪信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303
联系电话	18901258800

产品详情

IPAM4800-48产品参数（三）

硬件规格 两个TELCO-50端口，用于ADSL/ADSL2/ADSL2+?两个TELCO-50端口，用于分离器；mini-RJ11控制口，用于本地控制；两个100Base-TX/1000Base-T或mini GBIC用于上联/级联；DB9连接，用于输出三路报警；热插拔风扇模块?直流/交流输入接口

电源 电压：-48V 直流（-36V ~ -72V DC）220V 交流；功耗：90W

物理规格 19”和23”机架设置；强制风冷；抗高温；内置分离器；

尺寸:442.7(W)x250(D)x66 (H)mm；重量:7.2 Kg

GSHDSL与HDSL对比（一）

G.SHDSL的发射功率比HDSL2低很多。HDSL2的大发射功率是16.5dBm，G.SHDSL在速率低于2.048Mbps时发射功率是13.5dBm。达到或者超过2.048Mbps时，发射功率可以增加至14.5dBm。PSD随速率而变化，一个六阶巴特沃斯滚降滤波器将通带以外的噪音迅速衰减并提供与ADSL相容的频谱特性。

SHDSL技术优势（二）

(2)兼容性好 G.991.2标准为数据专线设备的线路接口提供了统一的方案，网络延长器特点，可以和接入网中包括DSL技术在内的其他传输技术兼容，网络延长器，这大大提高了传输距离。同时由于标准的统一，推进了SHDSL局端与终端设备的互通性测试工作，为DSL进一步发展壮大用户群铺平了道路。

(3)高速传输，网络延长器厂家，并支持可变速率管理和服务级规约SHDSL能够自动适应各种传输速率，网络延长器参数，用户可以方便地在各类新旧应用模式中灵活配置，满足他们多样化的需求，让用户能真正享受到沟通"零距离"的乐趣。

网络延长器厂家-网络延长器-北京森润达(查看)由北京森润达世纪信息技术有限公司提供。“波分复用系统,电话线传输,高清音视频系统,光传输设备”就选北京森润达世纪信息技术有限公司(www.srdit.com)，公司位于：北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303，多年来，北京森润达坚持为客户提供好的服务，联系人：苏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京森润达期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.mxzys.cn)还是从事光纤放大器，OEO放大器，光中继器的厂家，欢迎来电咨询。