

网络延长器 北京森润达 网络延长器供应商

产品名称	网络延长器 北京森润达 网络延长器供应商
公司名称	北京森润达世纪信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303
联系电话	18901258800

产品详情

IPAM4800-48产品参数（三）

硬件规格 两个TELCO-50端口，用于ADSL/ADSL2/ADSL2+?两个TELCO-50端口，用于分离器；mini-RJ11控制口，用于本地控制；两个100Base-TX/1000Base-T或mini GBIC用于上联/级联；DB9连接，用于输出三路报警；热插拔风扇模块?直流/交流输入接口

电源 电压：-48V 直流（-36V ~ -72V DC）220V 交流；功耗：90W

物理规格 19”和23”机架设置；强制风冷；抗高温；内置分离器；

尺寸:442.7(W)x250(D)x66 (H)mm；重量:7.2 Kg

SHDSL的传输距离

SHDSL的传输距离与用户电话线的线径（即粗细）成正比，电话线越粗，传输距离越远，电话线越细，传输距离越近。SHDSL的传输距离与传输带宽成反比，网络延长器，要求的传输带宽越高，传输距离越近，要求的传输带宽越低，传输距离越远。下面以使用24AWG（American Wire Gauge美国线缆规程）电话线（相当于0.51mm）为例，当传输带宽设定为2Mbps时，传输距离可以达到3.7公里左右，网络延长器提供商，当传输带宽设定为192Kbps时，传输距离可以达到7.1公里。根据传输线路的质量不同传输距离与速度，支持被覆线传输。同时，一定要是双绞线，含铜！

ACC3010 SHDSL设备，也叫做野战猫、基带猫、电话线远传设备。符合ITU-G.991.2标准，它不但可以点对点成对传输，也可同DSLAM连接使用。采用16-TCPAM编码方式，可在一条双绞线（二线）上进行对称的全双工数据传输，用户数据速率可达192Kpbs ~ 2312Kbps。适用于各种不同的应用环境中，包括：LAN to LAN，网络延长器供应商，IAD综合接入，以及取代昂贵的E1专线。为中小型企业构建实时，经济，网络延长器参数，安全的宽带网络提供解决方案。

技术特点：

支持 pass-through内建SPI防火墙技术 (防火墙路由器)提供1个10M /100Mbps auto-negotiation、 auto-MDIX 端口DMZ主机/多重DMZ/多重NAT支持完整的ATM协议栈支持PPPoA 和 PPPoE，PAP/CHAP/MS-CHAP用户认证方式SNMP 管理，SNMP代理和 MIB IIWeb /TFTP服务器进行软件升级

网络延长器-北京森润达-网络延长器供应商由北京森润达世纪信息技术有限公司提供。北京森润达世纪信息技术有限公司（www.srdit.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京森润达——您可信赖的朋友，公司地址：北京市丰台区威尔夏大道8号楼2单元303，联系人：苏经理。同时本公司（www.dfmgi.cn）还是从事视频光端机，HDMI光端机，VGA光端机的厂家，欢迎来电咨询。