

热镀锌线管报价 黄埔区热镀锌线管 联标桥架专业生产

产品名称	热镀锌线管报价 黄埔区热镀锌线管 联标桥架专业生产
公司名称	广东联标电缆桥架实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房
联系电话	18102748483

产品详情

桥架盖板在安装时应注意保管，防止丢失或损坏，以确保盖板安装齐全。电缆桥架直线段每50m(30m)应预留伸缩缝20-30mm。其连接宜采用伸缩连接板，封闭母线槽直线段敷设长度每40m，应装设伸缩节。以防止敷设线路过长，由于温差的变化，形成应力使桥架变形、损坏。热镀锌线管服务热线。

桥架设在蒸汽管道上方时，黄埔区热镀锌线管，管道应采取遮挡或保护措施，热镀锌线管直销，应按设计要求，设计无要求可用薄铁板或石棉板封挡。桥架污染严重，出现锈蚀现象，安装应加强保护，锈蚀出现应进行处理，采取与桥架防腐相同材料油漆进行喷涂。跨接接地导线应符合规范要求或设计要求；但截面不得小于4mm²铜芯导线。电缆排列紊乱有交叉；在安装前应绘制排列图，热镀锌线管报价，以保证不交叉，安装时应按顺序施放电缆，以保证电缆排列有序、整齐。热镀锌线管服务热线。

电缆桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施，其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

电缆桥架(电缆托架)是由托盘或梯架的直线段、弯通、组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称。

电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中，热镀锌线管批发，应采用耐腐蚀的刚性材料制造，或采取防腐蚀处理，防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。

由于镀锌桥架具有的良好的耐腐蚀性能以及不错的刚度，不断得到市场的认可和接受，在很多方面都有着大量的应用。一般来说镀锌桥架多是由品质较好的冷轧钢板制作而成，然后再经过镀膜、喷漆等处理使其能够适应各种环境，是一种不错的桥架。 电缆桥架的主要部件:电缆桥架安装时的支托，是通过立柱和托臂来完成的。立柱是支撑电缆桥架的主要部件;而桥架的荷重是通过托臂传递给立柱的。因此立柱和托臂是电缆桥架安装的两个主要部件。 热镀锌线管报价-黄埔区热镀锌线管-联标桥架专业生产(查看)由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。“ 防火线槽,热镀锌线槽,镀彩(白)线槽,铝合金线槽 ” 就选广东联标电缆桥架实业有限公司(www.gdlianbiao.com)，公司位于：广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房，多年来，联标桥架坚持为客户提供好的服务，联系人：彭小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。联标桥架期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.lianbiaoqj.cn)还是从事镀锌线槽厂家，镀锌线槽价格，广东镀锌线槽厂家的厂家，欢迎来电咨询。