

联标桥架报价 梯架式线管厂家 天河区梯架式线管

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 联标桥架报价 梯架式线管厂家 天河区梯架式线管 |
| 公司名称 | 广东联标电缆桥架实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房 |
| 联系电话 | 18102748483 |

产品详情

(1) 有孔托盘是由带孔眼的底板和侧板所组成的槽形部件，或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。

(2) 无孔托盘是由底板与侧边构成的或由整块钢板制成的槽型部件。

(3) 组装式托盘是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。

他们都是用来敷设电缆的，低压电缆和控制电缆共用同一托盘或梯架时，应选用中间设置隔板的梯架或托盘。

支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m，同一直线段上的支吊架间距应均匀。在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内，梯架式线管批发，应安装支吊架。支吊架应平直且无明显扭曲，天河区梯架式线管，焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整，切口处应无卷边、毛刺。梯架式线管服务热线。

支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固，且应配装弹簧垫圈。采用圆钢作为吊架时，桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架。导管敷设应保持管内清洁干燥，管口应有保护措施和进行封堵处理。明配线管应设管卡固定，管卡应安装牢固；管卡设置应符合下列规定：在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡，在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡。梯架式线管服务热线。

根据支架承受的荷重，选择相应的膨胀螺栓及钻头；埋好螺栓后，可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上，可参见本标准6.3.7.7图表。支架与吊架所用钢材应平直，无显著

扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内，切口处应无卷边、毛刺。梯架式线管服务热线。

电缆桥架水平敷设时，梯架式线管价格，支撑跨距一般为1.5~3m，电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时，应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时，还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范弯曲半径。见表12.3.1.5。梯架式线管服务热线。

联标桥架报价(图)-梯架式线管厂家-天河区梯架式线管由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。广东联标电缆桥架实业有限公司（www.gdlianbiao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联标桥架——您可信赖的朋友，公司地址：广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房，联系人：彭小姐。同时本公司（www.lianbiaoqj.cn）还是从事镀锌线槽厂家，镀锌线槽价格，广东镀锌线槽厂家的厂家，欢迎来电咨询。