

30kw摆线电动滚筒 北京市摆线电动滚筒 山东本鼎机械

产品名称	30kw摆线电动滚筒 北京市摆线电动滚筒 山东本鼎机械
公司名称	山东本鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济技术开发区
联系电话	13964462782

产品详情

摆线电动滚筒

为了避免电动滚筒因磕碰而损坏，减少故障率，我们使用前通常会对滚筒进行包胶处理，油冷式摆线电动滚筒厂家，对滚筒进行包胶，还可以避免打滑问题的出现。我们常用的包胶处理方法主要有外表热硫化包胶和外表冷粘式包胶2种，北京市摆线电动滚筒，下面就由电动滚筒厂家桐乡梧桐厂为我们详细介绍一下这两种包胶处理方式吧

1.外表热硫化包胶:

把电动滚筒拆卸掉，并拉回热硫化厂家进行施工，采用这类包胶方式，劳动强度大、时间长、费用高，另外，所用胶料填料多，含胶量极低、耐磨性差，摆线电动滚筒厂家，胶面极硬，所硫化胶片与滚筒外表会呈现整体零落及成块掉落现象，运用寿命短。

2.外表冷粘式包胶:

包胶过程中滚筒无须拆卸，可在现场施工，操作便当快捷，即粘即用，可延长滚筒的使用寿命，而且橡胶板密实度高、耐磨性强，胶板弹性佳、防粘附性能好。与滚筒外表粘贴结实、不会零落，运用寿命为热硫化包胶的数倍。摆线电动滚筒

摆线电动滚筒

电动滚筒的参数

功率:它是设计带式输送机关键、决定系统的启动，使用，维护整个过程，在选用电动滚筒时需反复校核。其选用以Y系列电机为基础通过计算、有关经验参数确定，并根据工作环境、工况、现场安装维护功率的大小确定电机安装形式内置外置或带减速箱表面线速度:滚筒与皮带不打滑时滚筒表面线速

度为输送带的运行速度;标准规定16种电动滚筒速度我公司常用的为1.25m/s。

滚筒的名义直径:是指电动滚筒外径的直径、与滚筒功率的大小,扭距有关。范围为112-1000mm
电动滚筒的长度:一般电动滚筒的长度比胶带的宽度要长,但有时可用胶带的宽度替代。摆线电动滚筒

按减速器传动结构划分传动滚筒类型:

1.定轴齿轮传动的传动滚筒

传动滚筒的减速器装置就是定轴齿轮传动,而齿轮传动中95%以上是定轴渐开线圆柱齿轮传动结构。这种传动结构简单、性能可靠、制造容易、安装维修方便,同时又具有效率高、噪音低的优点。常用两级减速,少数为三级减速。

2.行星齿轮传动的传动滚筒

这种结构型式可谓“中国特色”,除了日本,其它国家很少使用这种传动结构,用摆线针轮这种传动结构的传动滚筒可实现很小的线速度和很大功率。摆线电动滚筒

30kw摆线电动滚筒-北京市摆线电动滚筒-山东本鼎机械由山东本鼎机械有限公司提供。30kw摆线电动滚筒-北京市摆线电动滚筒-山东本鼎机械是山东本鼎机械有限公司(www.sdbendjx.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:邵经理。