

# 逆变式空气等离子弧切割机LG-200

产品名称	逆变式空气等离子弧切割机LG-200
公司名称	上海熔易焊接机制造有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	类型:直流等离子焊机 品牌:熔易 电流:直流
公司地址	上海市金山区朱泾镇万安街51号13幢104室G座
联系电话	021-57322377 13757672630

## 产品详情

类型	直流等离子焊机	品牌	熔易
电流	直流	控制方式	手动
驱动形式	电动	用途	切割
频段	高频	作用对象	金属
作用原理	逆变	等离子源	压缩空气
最大切割厚度	1-60 ( mm )	安装占地	0.1CBM
型号	LG-200	产品别名	空气等离子弧切割机

欢迎光临【上海熔易焊接机制造有限公司】,我们将竭诚为您服务

本店是阿里巴巴金牌供应商,并通过实名认证,已加入诚信保障金,请放心购买。

选择品质--我们选择的产品都是高档的有品牌的精品机器

选择服务--我们有专业的服务人员和所有厂家的大力支持

我们不承诺我们的产品价格是“市场最低价”,但是我们承诺“我们的质量和性价比”!

特点

- 1.igbt高频逆变和软开关变换，工作效率高，直流输出；
- 2.工作电压范围宽，对电网振动适应好，抗干扰能力强，切割电流稳定，自动电压补偿；
- 3.内置过热、过流、过压、欠压等保护电路，操作简单、可靠；
- 4.接触引弧和非接触引弧两种引弧方式可以选择；
- 5.引弧容易，电弧集中，切割电流恒定，切口质量高，切割速度快，焊缝窄，切口光滑，整机效率高；
- 6.切割电流连续可调，工件变形小，操作安全可靠；
- 7.适用于不锈钢、碳钢、合金钢、铜、铝、钛等各种板材及管材的切割；

### ø 主要技术参数

型号		lg-100	lg-120	lg-160	lg-200
规格					
输入电源电压/频率		ac380+15%v/50~60hz			
额定输入容量		15kva	19kva	28kva	39kva
额定负载持续率		60%	60%	60%	60%
输出电流调节范围		20-100a	20-120a	20-160a	20-200a
空载电压		260v	275v	300v	350v
额定输出电压		120v	128v	144v	160v
引弧方式		接触/非接触	接触/非接触	接触/非接触	接触/非接触
功率因素( )		0.93	0.93	0.93	0.93
防护等级		ip21s	ip21s	ip21s	ip21s
绝缘等级		b	b	b	b
空气压力		0.6mpa	0.6mpa	0.8mpa	0.8mpa
切割厚度	钢铁	1-30mm	1-45mm	1-50mm	1-60mm
	铝	1-20mm	1-30mm	1-35mm	1-40mm
	铜	1-15mm	1-20mm	1-25mm	1-30mm
重量		41kg	42kg	50kg	55kg
外观尺寸(mm)		576 × 297 × 557	576 × 297 × 557	640 × 350 × 550	640 × 350 × 550