

逆变式方波氩弧电焊机（WSE-160）

产品名称	逆变式方波氩弧电焊机（WSE-160）
公司名称	上海熔易焊接机制造有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:熔易 型号:WSE-160 工作形式:逆变焊
公司地址	上海市金山区朱泾镇万安街51号13幢104室G座
联系电话	021-57322377 13757672630


产品详情

品牌	熔易	型号	WSE-160
工作形式	逆变焊	焊接方式	拉弧式
电流	交直流	样式	便携式
操作方式	手动	驱动形式	电动
保护气体类型	氩弧	作用对象	金属
额定容量	3.6KVA	负载持续率	60%
适用对象	金属。铝	工作电压	220V
电流调节范围	160A		

∅ 特点

- 1.采用mosfet开关元件，工作频率高达10万赫兹，工作效率高，电流稳定；
- 2.采用高频引弧，起弧和稳弧性能优良，噪音低，工作效率高；
- 3.合理的结构设计，体积小，重量轻，安装简单，携带方便，特别适宜户外移动作业，维护方便；
- 4.内置过热、过流、过压、欠压等保护电路，电流连续可调、准确直观，操作简单、可靠；
- 5.既可进行直流钨极氩弧焊，又可用于电焊条的手工电弧焊，一机多用；
- 6.弧长跟踪自动调节，输出电流稳定及电压自动补偿，焊接速度快，飞溅小，焊缝美观；
- 7.可焊接碳钢、不锈钢、铁等薄板和中板。

∅ 主要技术参数



型号	wse-160	wse-200	wse-250	wse-300	wse-400
规格					
输入电源电压/频率	ac220+15%v/50~60hz		ac380+15%v/50~60hz		
额定输入容量	4kva	4.6kva	6.3kva	8.3kva	13.2kva
额定负载持续率	60%	60%	60%	60%	60%
额定输出电流(手弧)	125a	155a	185a	280a	380a
额定输出电流(氩弧)	160a	200a	250a	300a	400a
空载电压	dc55v	dc56v	dc56v	dc64v	dc64v
输出电流范围(手弧)	10-150a	10-180a	10-230a	20-280a	20-380a
输出电流范围(氩弧)	10-160a	10-200a	10-250a	20-300a	20-400a
滞后送气时间	2.5-5s	2.5-5s	0-10s	0-10s	0-10s
功率因素()	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
防护等级	ip21	ip21	ip21	ip21	ip21
净重	8.6kg	9.6kg	18.1kg	20.3kg	22.2kg
外观尺寸(mm)	385*155*295	385*155*295	490*210*345	570*360*530	570*360*530