

钢筋调直弯箍机 小牛机械 长沙钢筋调直机

产品名称	钢筋调直弯箍机 小牛机械 长沙钢筋调直机
公司名称	山东小牛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	章丘市城东工业园济南
联系电话	13954127779 13954127779

产品详情

公司自成立以来，一直以“创新发展，诚信经营，合理定价”为理念。而且现在的调直机都是数控自动液压切断的，所以对于我们来说小调直机就很好。我公司将一如既往以高质量的产品、优良的服务、合理的价格，致力成为一流的生产企业。公司科技开发力量雄厚，生产设备精良，工艺流程先进，质检监督机构齐全。所生产的产品畅销全国三十多个省市自治区。

机器的用途及特点

YGT5-12型液压钢筋调直切断机，主要用于调直、定尺自动切断建筑用热轧盘圆、热轧三级钢冷轧带肋钢筋线材。操作原理：电动机通过皮带传动增速，使调直筒高速旋转，穿过调直筒的钢筋被调直，并由调直模清除钢筋表面的锈皮。本机自动化程度高，钢筋调直弯箍机，牵引速度快，为连续工作制方式，废旧钢筋调直机，并配备自动计数停车装置，安全性能良好，经过本机调直后的线材表面无划伤，强度无损失，钢筋调直机价格，直线度好，同时还具有操作简便、调节方便、落料简单、生产效率高等特点。

二、机器的技术参数

- 1、调直直径范围:5-12毫米
- 2、出线速度:45米每分钟
- 3、定尺长度: ± 5 毫米
- 4、切断长度 400毫米
- 5、直线度:每米2毫米
- 6、电机功率:7.5千瓦

7、主机外形尺寸:2.4米 × 0.65米 × 1.1米

8、整机重量:800Kg

应把机械设备安装要求放置（特殊设备会有专人指导安装），机器运转时，严禁打开防护罩或其他防护设备，长沙钢筋调直机，打开配电器时，须切断电源，机器无人看管时，须切断电源。

一、机器的用途及特点

本机可延伸调直5-10毫米直径废旧钢筋。在调直时钢筋径向不甩动，安全可靠。弯曲的钢筋通过本机一次性完成调直工艺。

二、机器的技术参数

1、调直直径范围:5-10毫米

2、出线速度:25米每分钟

3、直线度:每米2毫米

6、电机功率:5.2千瓦

7、主机外形尺寸:1.6米 × 0.7米 × 1米

8、整机重量:500公斤

感谢您关注我们的产品，若您希望获得进一步的了解，如手动小型钢筋调直机价格、手动小型钢筋调直机规格型号等更多信息，欢迎您随时联络我们，诚邀为您提供最满意的服务!

GT1-4

用途:本产品广泛应用于工业、轻工、建筑、工艺品、等行业。如自行车辐条、电冰箱搁架、电风扇罩、雨伞骨架、各种鸟笼、衣帽架、鸡笼、盒架等等的加工。

主要技术参数:

出线速度 18-25米/每分钟

可调钢筋直径 1-4毫米

总功率 1.5千瓦

外形尺寸 长*宽*高0.8*0.35*0.8米(不含料架)

整机重量 100公斤

本机特点:

切断长度零误差、断面整齐

轴类45号钢调质处理

齿轮高频处理

转动系统加装铜套耐磨、耐压

切断系统45号钢锻打

切刀材料Cr12MoV

钢筋调直弯箍机-小牛机械(在线咨询)-长沙钢筋调直机由山东小牛机械有限公司提供。机械部分：全部采用优质钢材，机械式软启动，Cr12钢牵引轮经久耐用。行路致远，砥砺前行。山东小牛机械有限公司（www.sdtzj.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢筋和预应力机械具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!