

# 环氧防静电自流平地坪 武汉环氧地坪 世纪皇冠体育设施

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 环氧防静电自流平地坪 武汉环氧地坪<br>世纪皇冠体育设施  |
| 公司名称 | 武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司               |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 |                                |
| 公司地址 | 湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商<br>铺23号 |
| 联系电话 | 13971041951                    |

## 产品详情

如果工厂对地面有装饰性要求，比如要求绿色地面，或者黄色划线分区，就只能选择环氧地坪。而根据对耐磨程度的要求不同，或对地面有特殊要求，武汉环氧地坪，可以做如下选择：

- 1、经常有重型机械行走，环氧自流平地坪，对耐磨性和抗压性有要求，这样就必须选择环氧砂浆地坪。
- 2、主要是走人，无重载机械行走。这样可以选择环氧树脂平涂型地坪（环氧薄涂地坪）（普通车间防尘、对环境要求不高的场所）。
- 3、室内装饰性要求高，环氧地坪漆，这样可以选择环氧树脂自流平或彩砂地坪。（无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域）。
- 4、对地面有防静电要求，这样可以选择防静电地坪，有普通和自流平型选择，如服装厂和电信机房等。（对抗静电有要求的电子行业制造车间）。
- 5、对地面防腐有严格要求，可以选择环氧树脂防腐地坪。（抗酸、碱、盐等化学物质的腐蚀）。

环氧地坪施工前需配合事项a. 确认施工面积及施工规格（颜色及施工区域）；b. 施工前需保持素地的环境清洁；c. 确定施工所需的电源接驳点及电源线长度；d. 与其它净化、土建等工程对协调作业进度；e. 灯光及照明设备；f.

材料及机具的存放区。环氧地坪施工中需配合事项a. 施工中施工区域人员及进出管制；b. 施工中废弃物的存放区；c. 施工中现场监工人员及协调人员环氧地坪施工后需配合事项a. 养护区域人员进出管制；b. 清理作业现场及调借物品的归还；c. 实际施工面积丈量及验收。

武汉世纪皇冠体育设施有限公司是一家专门从事学校、医院、幼儿园、体育场馆、工业地坪等各类地坪设计、销售、工程施工服务为一体的专业场地设施营造企业;公司拥有专业的技术服务团队，其严谨的工作作风，高效的工作效率，为广大客户提供高品质、高性价比的产品与服务。

环氧地坪起水泡多发生在一楼或地下室，有时二楼以上也时有发生，环氧地坪起水泡一般在施工后不久就发现，有的上午铺贴的环氧地坪下午就有水泡。水泡由小到大，不断发展，发展到一定程度后停止。气温越高，水泡就越容易，发展的速度也越快。水泡形状各异，其大小不一。有的水泡直径达1m以上，高度达20~50mm。水泡的产生与施工地区没有明显的关系，同一地区有的严重，有的较轻，有的完好。同一小组操作，同一材料施工的环氧地面层，环氧防静电自流平地，有的起水泡，有的完好，说明水泡是多种因素造成的。起水泡的原因，是大家关心的一个问题，剖开水泡发现，泡内都含有水分或炎黄色液体，环氧地面层与基层脱离，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状；按照“物理学”解释，在盛有液体的密闭容器内，液体蒸发，形成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系。

环氧防静电自流平地-武汉环氧地坪-世纪皇冠体育设施由武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司提供。“工业地坪,体育设施”就选武汉世纪皇冠体育设施工程有限公司（[www.sjxgty.com](http://www.sjxgty.com)），公司位于：湖北省武汉市洪山区卓刀泉南路96号文泉书苑商铺23号，多年来，世纪皇冠坚持为客户提供好的服务，联系人：兰总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。世纪皇冠期待成为您的长期合作伙伴！