

CQB-F型氟塑料磁力泵

产品名称	CQB-F型氟塑料磁力泵
公司名称	上海敏升泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:氟塑料磁力泵 材质:铸铁 原理:叶片泵
公司地址	上海市青浦区外青松公路3636号
联系电话	86-02139872007/59747110/59747050 13917330046

产品详情

类型	氟塑料磁力泵	材质	铸铁
原理	叶片泵	用途	化工泵
型号	CQB-F	品牌	敏升
适用范围	石油化工、造纸、医药	流量	0.6-100 (m ³ /h)
扬程	2-50 (m)	吸入口径	65 (mm)
排出口径	50 (mm)	泵轴位置	卧式
性能	耐腐蚀	叶轮数目	单级

产品概述防漏设计 取消了轴封，利用磁力偶合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用"氟塑料合金"制造，可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。**工作原理** 驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上，泵室完全封闭，通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转，结构紧凑、安全节能。坚固耐用的泵体结构 虽然接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属材料，故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。· **主要用途** 本产品广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。使用温度：-20 至100 。· **型号及意义**

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	汽蚀余量(m)	转速(r/min)	进口口径(mm)	出口口径(mm)	使用温度(°C)	电机功率(kw)
cqb16-12-50f	0.6	2.0	9.0	2900	16	12	< 80	0.025
cqb15-15-65f	0.8	3.2	6.0	2900	15	15	< 80	0.18
cqb20-15-75f	1.6	7.0	6.0	2900	20	15	< 80	0.18
cqb25-20-	2.5	10.5	6.0	2900	25	20	< 80	0.37

100f									
cqb32-20-110f	5.5	13	6.0	2900	32	20	< 80	0.55	
cqb40-25-120f	6.3	15	5.0	2900	40	25	< 80	0.75	
cqb40-40-100f	6	11	5.0	2900	40	40	< 80	0.55	
cqb40-40-125f	6.5	17.5	3.7	2900	40	40	< 80	1.1	
cqb50-32-125f	12	20	3.5	2900	50	32	< 100	1.5	
cqb50-32-125fl	12.5	20	3.5	2900	50	32	< 100	2.2	
cqb50-32-160fl	12.5	32	3.5	2900	50	32	< 100	4	
cqb50-32-200fl	12.5	50	3.5	2900	50	32	< 100	7.5	
cqb65-50-150f	20	25	4.0	2900	65	50	< 100	4	
cqb65-50-160f	17.5	32	4.0	2900	65	50	< 100	4	
cqb65-50-180f	8	38	4.0	2900	65	50	< 100	5.5	
cqb65-40-200fl	25	50	4.0	2900	65	40	< 100	11	
cqb80-65-160fl	50	32	4.0	2900	80	65	< 100	11	
cqb80-50-200fl	50	50	4.0	2900	80	50	< 100	18.5	
cqb100-80-160fl	100	32	4.0	2900	100	80	< 100	22	