

碳纤维胶批发

产品名称	碳纤维胶批发
公司名称	东莞市迪固建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道牛山钟屋围商业一街9号
联系电话	13926837965

产品详情

碳纤维胶 编辑 讨论

建筑上一般碳纤维胶是指碳纤维浸渍胶，碳纤维胶包括碳纤维底胶、碳纤维找平胶和碳纤维浸渍胶三种。碳纤维胶系A、B双组分环氧类胶粘剂。

碳纤维加固施工要点：

加固设计 混凝土表面处理 配制找平胶涂刮找平 配制并涂刷底胶 配制-浸渍胶粘贴碳纤维布 固化养护 质量检验

施工环境通风、干燥，粘贴面洁净、无油污。

固化温度不低于5℃，环境温度20-25℃时固化时间不少于3天，平均温度为10℃时固化时间不少于7天。

施工时必须具备手套、口罩、护目镜等防护用品。

若不慎弄到皮肤或衣物上，可用酮清洗并用大量清水冲洗。

若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医。

随着时代的发展，建筑科技层面也在不断地优化发展，建筑加固市场上近几年渐渐开始使用碳纤维碳布加固方式，代替传统建筑加固方式。因为碳纤维碳布加固方式，不仅拥有传统建筑加固方式有的特点，

还拥有它们没有的优点，这使得碳纤维碳布加固在建筑加固市场上非常吃香。

但是这也使得许多刚开始用碳纤维碳布加固的施工团队，由于缺乏这方面的经验，不可避免地遇到许多情况，导致加固效果不够好。当碳纤维碳布成为建筑加固市场的宠儿时，碳纤维胶批发，必然有一部分品牌鱼龙混杂，品质良莠不齐，当大家购买到这类品牌的碳纤维碳布的时候，必然出现加固效果不好的情况，经过各大重要工程的使用证明，质量有保障，选择优质的碳纤维碳布才能保证建筑加固的效果。

碳纤维布加固方法是比较新型的房屋加固方法，也是目前应用最为广泛的加固方法之一，使用碳纤维加固技术是采用配套粘结树脂将碳纤维布粘贴于混凝土表面，形成一个新的复合体使增强贴片与原有钢筋混凝土共同受力，广泛适用于建筑梁、板、柱、墙等的加固，以及桥梁、隧道、烟囱、筒仓等其它土木工程的加固补强。

碳纤维布施工工艺：表面处理 涂刷底胶 修补找平 胶料配制 粘贴碳纤维 表面防护 检验

一、加固施工前房屋加固公司相关人员应该做好以下准备

施工前应认真阅读设计施工图，按设计图纸，在加固部位放线定位。

应根据施工现场和被加固构件混凝土的实际情况，拟订施工方案和施工计划。

应对所使用的碳纤维片材、配套树脂、机具等做好施工前的准备工作。

碳纤维胶批发由东莞市迪固建筑科技有限公司提供。东莞市迪固建筑科技有限公司（www.digujianzhu.com）是广东 东莞 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在迪固建筑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创迪固建筑更加美好的未来。