

1600 高温电阻炉 龙口电炉总厂 1600 高温电阻炉维修

产品名称	1600 高温电阻炉 龙口电炉总厂 1600 高温电阻炉维修
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

一、用途

本系列箱式电炉又称实验室电炉或茂福炉。与相应的热点偶和温度控制台配套

用，1600 高温电阻炉报价，能在额定温度范围内自动测温控温。适用于大专院校、科研及环保单位的实验室，做分析、测定、金相研究，或工矿企业作高温燃烧及金属工件在空气中进行正火、退火、淬火之用。

二、结构

炉体及配套控制台箱内由角钢及钢板制成。炉膛采用碳化硅烧结成形或高铝砖砌

成。炉膛与炉体之间砌筑轻质砖和充填保温材料。1200 以内的发热元件分布在炉膛周围，1300 以上的电炉发热元件在炉膛内室。配套控制台由温度指示仪、电流表、电压表、熔断器及可控硅等组合成。

本系列电阻炉外型均为长方形，炉壳系用薄钢板折边焊接制成。工作室为一由陶瓷纤维制成的顶板、底板、侧板、后板砌筑而成的箱形炉膛，加热元件“U”形硅钼棒均匀垂挂于炉膛两侧。炉膛与炉壳之间用绝热性能良好的氧化铝陶瓷纤维棉和毡砌筑为保温层。

炉门采用加厚、加固处理，防止变形

炉衬采用优质保温棉，保温效果好

炉膛温度时时检测功能(不加热情况下同样显示炉膛实际温度，便于随时观察炉膛温度情况)

箱式电阻炉额定温度在1000 -1700 ，适用于各大专院校及科研院所，1600 高温电阻炉维修，进行金属材料、陶瓷材料的烧结，某些单晶体的热处理，耐火材料的高温重烧收缩的检测和研究。1，控制方式:可控硅控制，PID参数自整定功能，手动/自动切换无干扰功能，超温报警功能。

2，1600 高温电阻炉，炉膛材料:采用特种陶瓷纤维，升温速度快，保温效果好。

3，显示视窗:温度测量，设定温度双显示，1600 高温电阻炉销售，加热功率光柱显示。

为了维护电炉使用寿命，温度不准超过极限温度，禁止向炉堂内灌注各种液体，并经常清除炉膛内的氧化物。

1600 高温电阻炉-龙口电炉总厂-1600 高温电阻炉维修由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂（www.lulong-lk.com）位于山东省龙口市兰高青年创业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙口电炉总厂在机械加工中享有良好的声誉。龙口电炉总厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙口电炉总厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.gwsjl.com）还是从事试金炉，试金马弗炉，高温试金炉的厂家，欢迎来电咨询。