

# 免蒸加气块设备厂 免蒸加气块设备 湖北中明乾汇

产品名称	免蒸加气块设备厂 免蒸加气块设备 湖北中明乾汇
公司名称	湖北中明乾汇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市开发区开源路方鹏大厦2楼
联系电话	18671627705

## 产品详情

免蒸加气块设备？湖北中明乾汇专售免蒸加气块！欢迎订购加盟！

免蒸加气块设备？湖北中明乾公司销售免蒸加气砖，公司生产的免蒸加气砖符合国家安全规定和建材市场发展趋势，取代市场上旧有的蒸养加气砖和B级防火保温板。免蒸加气块设备？湖北中明乾汇专售免蒸加气块！欢迎订购加盟！

在此我们为大家介绍红砖是什么样的？

红砖又叫粘土砖，由古罗马人发明。红砖由粘土，页岩，煤矸等为原材料经过粉碎，免蒸加气块设备生产厂家，混合捏练后以人工或机械压制成型。经干燥后在900摄氏左右的温度下以氧化焰烧制而成的烧结型建筑砖块。红砖技术标号一般为75号到100号。普通烧结砖(红砖)也叫标准砖的尺寸是240\*115\*53。(单位毫米)

色泽红艳，有时则为暗黑色。免蒸加气块设备？湖北中明乾汇专售免蒸加气块！欢迎订购加盟！普通粘土砖既有一定的强度和耐久性，又因其多孔而具有一定的保温绝热、隔音等优点。因此适用于作墙体材料，也可用于砌筑柱、拱、烟囱、地面及基础等。老式建筑多用它作建筑材料。红砖浪费资源，现在基本禁用了，将会由节能环保的免蒸养加气砖慢慢代替。免蒸加气块设备？湖北中明乾汇专售免蒸加气块！欢迎订购加盟！

## 免蒸加气砖施工规范

湖北免蒸加气砖主要材料是水泥，加入双氧水、硬钙、粉煤灰和水泥发泡剂融合发泡而成。发泡水泥保温板是目前墙体保温和墙体保温防火隔离带理想的保温材料，其优点是：导热系数低，保温效果好，不燃烧，防水，与墙体粘结力强，强度高，没有毒害放射物质，环保。

免蒸加气砖施工规范：

- 1、上料、混合：通过上料系统将定量的水泥、发泡剂、稳泡增强剂加入搅拌机，干混30秒钟；
- 2、搅拌：将定量的温水加入搅拌机，湿搅拌2分钟；将定量的发泡剂加入搅拌机搅拌8-15秒钟；
- 3、注模、发泡：随即将浆料注入模具内发泡，发泡过程约3-5分钟；
- 4、初期养护：注模完成后静置若干小时进行初期养护；
- 5、脱模：待发泡免蒸加气块完成初凝，具备初期强度时即可脱模；
- 6、切割：具备一定强度的免蒸加气块毛坯脱模后即可进行切割，免蒸加气块设备，切割规格根据需要调整切割刀片进行；
- 7、成品养护：免蒸加气块养护龄期应不低于7天。

支撑结构分析：

蒸养车轮组采用八组车轮设计，增加轮组提供支撑，减小蒸养小车运行时与轮组轨道的摩擦，造成轨道与车轮的磨损，提高使用寿命。

可拆卸式车轮有利于设备的后期调试与维护，降低了设备的维护成本。

三角形车轮架相比与原有的四组车轮可实现平稳过渡，是蒸养车在轨道形式的时候更加平稳。

挂钩机构带有缓冲装置，免蒸加气块设备厂家，有利于实现无冲突连接，免蒸加气块设备厂，有利于设备运行时的平稳，保障坯体的运行流畅。

中明乾汇研发机械设备，泡沫混凝土保温板切割机、热缩膜打包机、免蒸加气块设备带压紧装置的切割机获得国家实用新型专利、外观专利、发明专利等知识产权。详情可咨询下图中的电话。

免蒸加气块设备厂-免蒸加气块设备-湖北中明乾汇(查看)由湖北中明乾汇新材料科技有限公司提供。湖北中明乾汇新材料科技有限公司(www.zmqh.com.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。湖北中明乾汇——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省孝感市开发区开源路方鹏大厦2楼，联系人：陈经理。