

彩砂奥特耐耐磨地坪漆报价 奥雷工程为你服务

产品名称	彩砂奥特耐耐磨地坪漆报价 奥雷工程为你服务
公司名称	成都奥雷信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市成华区成宏路72号2号楼8层802室
联系电话	13330990318

产品详情

耐磨地坪施工时如何节省磨片？

在耐磨地坪的施工中，很多客户、同行都会像我们咨询一些施工遇到的问题，如耐磨地坪施工时为什么磨片消耗快?今天把原因和方法分享给大家，让大家可以减少磨片消耗，彩砂奥特耐耐磨地坪漆报价，也减少施工成本。

1、研磨和硬化剂施工的先后顺序正确选择：地面基础密度差，砂粒对磨片金刚石互磨互损，软对硬则硬的磨片消耗快，这时需要先进行硬化处理，提高地面密度后再进行研磨。地面基础致密的是硬对硬，则磨片消耗慢，可以先进行研磨再进行硬化处理。【如果顺序选择不合理，磨片的成本要远远高于地坪硬化剂成本】

2、磨片材质与质量：磨片分为硬基、中基和软基，密实度差地面(C20等)用硬基磨片(需定做)，彩砂奥特耐耐磨地坪漆施工，好地面用软基磨片，一般地面用中基磨片。

金刚砂耐磨地坪

金刚砂地坪是由一定颗粒级配的矿物合金骨料、特种水泥、其它掺合料和外加剂组成。其成分主要为Al₂O₃、Fe₂O₃、TiO₂等金属物或金属骨料，主要应用于要求强度高的大型厂房，耐磨地坪工程。

金刚砂耐磨的原理

金刚砂耐磨地坪原理是在混凝土浇筑的过程中，将骨料均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，经抹光机抹平，整体凝固而成，与混凝土基础层形成一个整体。

环氧树脂地坪与混凝土密封固化剂地坪有什么相反？混凝土密封固化地坪：它是一种混凝土密封，彩砂奥特耐耐磨地坪漆施工，防尘，耐磨硬化剂。为新一代超纳米锂离子水基产品，彩砂奥特耐耐磨地坪漆，无色，无臭，无毒，无TVOC，不燃。经过管用浸透5-8mm，彩色金刚砂耐磨地坪与混凝土中的游离钙、镁离子发作一系列杂乱的化学反响，在三维空间构成一个细密结构，使混凝土中的各种要素固化成一个巩固实体，继而读取一个无尘、无缝的全体，毛细孔被管用密封，免得混凝土尘埃从外面分出。

彩砂奥特耐耐磨地坪漆报价-奥雷工程为您服务由成都奥雷工程技术有限公司提供。成都奥雷工程技术有限公司（www.cdaolei.com）实力雄厚，信誉可靠，在四川成都的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领奥雷工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.chengdual.com）还是从事四川耐磨地坪，成都彩色耐磨地坪，成都金刚砂耐磨地坪的厂家，欢迎来电咨询。