

## 15-25 药液恒温保存箱

产品名称	15-25 药液恒温保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度可调可控
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联公司（FU.YI.LIAN）企业领导始终把提高产品质量放在工作的位，坚持为顾客创造价值的经营理念。我们研制的产品全部采用微电脑进行控制，轻触键操作、数码管或液晶显示，外形美观，结构合理，噪音低，操作简单方便，可靠性高，各项指标符合的要求，达到同类仪器的水平。我们愿与各位业内人士携手合作，为促进我国质量的提高而不断努力！

福意联公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联15-25 药液恒温保存箱由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作参考，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】

福意联公司自成立以来坚决以精美15-25 药液恒温保存箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

15-25 药液恒温保存箱福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷

式冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

15-25 药液恒温保存箱是为了方便使用，\*地恒温保存管理物品而推出的。高精度的控制，采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小，并且考虑了库存管理、安装面积小等方面，受用户的欢迎。全系列拥有50L~1028L容积和温控范围在2-8℃，10~30℃，2℃~48℃的丰富机群。

15-25 药液恒温保存箱推荐参数：

型号：FYL-YS-828LD 额定电压：AC220V

产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。额定频率：50Hz 箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。输入功率：360w 微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。额定电流：2.4A 温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。噪音：50dB（A）采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。箱体尺寸：1267×680×1818mm 制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。有效容积：828L

使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。气候类型：N 箱体采用优异的彩涂板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。温度范围：2~48℃ 箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优异脚轮，止动底脚方便使用。制冷剂用量：R134a（382g）\*双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架8个5、钥匙2把

## 2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

## 4-38 系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\540×550×840mm\40KG

## 2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595 × 570 × 1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160w\220V\595 × 680 × 1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160w\220V\595 × 570 × 1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160w\220V\595 × 680 × 1315mm\78KG

#### 2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

#### 0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

#### -30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

#### -25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

#### -25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

【标题】福意联公司遵循以\*\*求发展，以质量求生存的经营理念，不断为广大客户提供优异的产品和优质服务。我们热忱欢迎广大新老客户前来垂询惠顾，愿我们在互惠互利的基础上加强合作、共同发展。

15-25 药液恒温保存箱特点：微电脑控制，温度数字显示，可调整温度恒定在温度段之间，波动范围小。性：控温，保物品存放\*。设计：采用新压缩机制冷技术。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：，宽电压带，适合电压不稳定地区；自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反把手，操作简便。 电脑温度控制器，数码显示，控温精度，采用强制空气循环，箱内整体恒温无死角。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好 温感探头，自动显示箱体内部温度，多种故障报警：低温报警、传感故障报警、断电报警 三层强度中空玻璃门，门体\*锁设计，箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和 实行三包政策，整机质保一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务！

15-25 药液恒温保存箱

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和\*档案
- 4.提供\*培训并建立\*网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品\*应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的\*，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。