

## 18-25 药液恒温冰箱

产品名称	18-25 药液恒温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度可调可控
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家集制造、销售各类试验设备于一体的实体企业，我们拥有坚实的技术力量，在产品结构、制冷、加热和温控系统等多项核心技术中积累了丰富的经验，以新颖的设计、优异的产品服务于用户；以“福意联（FU.YI.LIAN）”人不懈的努力，产品质量的不断改进和提高，管理的不断加强，对客户郑重承诺“用心做产品，满意在服务”。

福意联公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联18-25 药液恒温冰箱由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作参考，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】

福意联公司自成立以来坚决以精美18-25 药液恒温冰箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

18-25 药液恒温冰箱福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；医用恒温箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~ 48 ，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温\*门锁，防止任意开启，压缩机采用无氟制冷剂，静音

，采用风道，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）

18-25 药液恒温冰箱是为了方便使用，\*地恒温保存管理物品而推出的。高精度的控制，采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小，并且考虑了库存管理、安装面积小等方面，受用户的欢迎。全系列拥有50L~1028L容积和温控范围在2-8℃，10~30℃，2℃~48℃的丰富机群。

18-25 药液恒温冰箱推荐参数：1.规格参数：2.产品型号：FYL-YS-281L3.产品形式：立式4.噪音：46dB（a）5.功率：160W6.电压/额定频率：220V/50Hz7.温度范围：0-100℃ 每一度恒温调节8.玻璃门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度9.外形尺寸（宽×深×高）：595×570×1445mm10.内径尺寸（宽×深×高）：508×422×1218mm11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度14.安全锁：双\*锁设计，防止随意开启15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。18.箱体：箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\防喷塑处理。

## 2-8 小型系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-66L\85W\220V\430×480×645mm\24KG

FYL-YS-88L\85W\220V\480×470×840mm\32KG

FYL-YS-100E\85W\220V\480×490×840mm\23KG

## 4-38 系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-50LK\85W\220V\430×480×510mm\25KG

FYL-YS-100L\85W\220V\480×490×840mm\31KG

FYL-YS-138L\85W\220V\40×550×840mm\40KG

## 2-48 系列

FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KG

FYL-YS-280L\160W\220V\595×570×1445mm\73KG

FYL-YS-430L\160W\220V\595×680×1805mm\105KG

FYL-YS-230L\160W\220V\595×570×1215mm\68KG

FYL-YS-310L\160W\220V\595×680×1315mm\78KG

## 2-48 双门系列

FYL-YS-828L\360w\220V\1265 × 680 × 1823mm\238KG

FYL-YS-1028L\360w\220V\1265 × 680 × 2115mm\268KG

## 0-100 高配系列

FYL-YS-151L\120w\220V\595 × 565 × 860mm\64KG

FYL-YS-281L\160w\220V\595 × 565 × 1440mm\99KG

FYL-YS-431L\200w\220V\595 × 675 × 1795mm\129KG

## -30 ~ 10 系列

FYL-YS-128L\110w\220V\550 × 560 × 850mm\30KG

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

## -25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

## -25 ~ 10 系列低温运输系列

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

## -18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

【标题】北京福意联有限公司秉承“以科技服务人类、精诚致力于\*”的服务宗旨，以高素质、\*化的追求推动公司向前发展。目前，公司拥有数名技术工程师及商务代表，为设备的\*提供了强有力的保障。公司稳定的仪器、优惠的价格、良好的信誉、完善的\*\*，赢得了各用户、合作伙伴的赞誉和信任。

18-25 药液恒温冰箱特点：人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，\*系数增，底部有脚轮，可轻松移动箱体。多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。报警系统：本产品采用双报警系统，可实现低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。优异板材结构：优良防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。性能稳定：核心采用压缩机，无氟，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。静音：运行工作声音低于49分贝，优于行业容量大：更有效的内部空间设计，使您存放物体更方便。可靠：使用经实际验证可靠的超零部件进行模块化设计，保证了整机的可靠性。

18-25 药液恒温冰箱在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优异的服务，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等\*，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。