

# 四川消防水箱 大丰现场安装 94立方消防水箱

产品名称	四川消防水箱 大丰现场安装 94立方消防水箱
公司名称	德州大丰玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州鲁权屯工业园
联系电话	18954503927 18954503927

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州大丰玻璃钢制品有限公司

smc玻璃钢水箱

规格及性能

SMC 模压单板规格（若需其它规格可协商）：

1000 × 1000mm、 1000 × 500mm、

500 × 500mm;

厚度有5mm、 6mm、 8mm、 10mm、 12mm、

14mm、 16mm、 18mm; 其中5mm厚度的单

板专作水箱盖板。

SMC模压水箱执行国家建材行业标准：

(JC658.1-1997)

玻璃钢水箱设计中的五大常见问题有哪些，组合式玻璃钢水箱是设置在建筑物部位，依靠重力自流向消火栓或自动喷水灭火系统供水，用来扑救初期火灾（十分钟）的供水设施，采用临时高压给水系统的建筑物应设玻璃钢水箱。最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa，最不利点喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。在实际设计中，四川消防水箱，玻璃钢水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。

## 玻璃钢水箱加料

(1)加料量的确定 每个制品的加料量在压制时可按下面公式计算

加料量 / g=制品体积 / cm<sup>3</sup>X1.8 /g

(2)加料面积的确定 加料面积的大小，直接影响到制品的密实程度，93立方消防水箱，料的流动距离和制品表面质量。它与SMC的流动与固化特性、制品性能要求、模具结构等有关。一般加料面积为40%-80%，过小会因流程过长而导致玻纤取向。降低强度，94立方消防水箱，增加波纹度，甚至不能充满模腔。过大，不利于排气，易产生制品内裂纹；

四川消防水箱-大丰现场安装-94立方消防水箱由德州大丰玻璃钢制品有限公司提供。德州大丰玻璃钢制品有限公司（[www.sddfsx.com](http://www.sddfsx.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的生活饮用水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领大丰水箱和您携手步入辉煌，共创美好未来！