

模具防锈油 中圳德兴防锈材料 防锈油

产品名称	模具防锈油 中圳德兴防锈材料 防锈油
公司名称	中圳德兴（北京）防锈材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号
联系电话	13520136125 13520136125

产品详情

工序间防锈油使用方法

- 1.表面有油、铁屑污物的工件，应先经水性清洗剂洗涤干净，再用自来水冲洗后浸入脱水防锈油中，注意翻动工件，以加速孔腔内积水脱除。
- 2.油槽底部设计成锥形，并装有排水阀，距底部10cm处装有多少孔盘或金属网，使工件与积水脱离接触，防锈油，随时排除积水及污物。

工序间防锈油注意事项

- 1.本品在储存和停止使用时，应加盖封密，以免溶剂挥发损失；；
- 2.本品无毒，水性防锈油，对类物质过敏者，采取间接接触对身体无妨；
- 3.在使用过程中严禁明火，注意通风、排气、注意防火安全；
- 4.避免在油品中混如水分等异物，严禁与其它类型防锈剂混用。

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

（美国RUST-X授权中国总经销商）

专注于VCI气相防锈，为客户提供一系列锈蚀防控解决方案

那么如何正确的选用和辨别防锈油呢？接下来，我们一起来了解吧！

品种

不同的防锈油对不同金属材质的防锈效果不同，有的对黑色金属防锈效果很好，模具防锈油，但对铜则效果一般，这些往往在防锈油的产品说明资料中会作说明，应注意选择。

产品的结构和大小

结构简单和表面积大的可选用溶剂稀释型或脂型，而结构复杂有孔或内腔的用油型的较好，因为还要考虑启封时防锈膜可除性。

产品所处的环境和用途

分清是短期的工序防锈，还是同时带有短期润滑的长期防锈，是对潮湿环境的长期封存防锈，还是可能存放在沿海库房或甚至有一定时间的海上运输因而要好的抗盐雾性能。选用时要有这方面的针对性。

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司

（美国RUST-X授权中国总经销商）

专注于VCI气相防锈，为客户提供一系列锈蚀防控解决方案

引起生锈的主要因素主要有：

四、如何选用金属防锈油防锈油的防锈时间根据使用类型的不同，有一年至三年的防锈时间。一般硬膜防锈油防锈时间较长，而薄膜防锈油主要用于短期防锈。鉴于以上的特点，金属防锈油，如果对紧固件制造后要求容易清洗干净，可以选用脱水置换防锈油；如果存在电镀工序，则可选用电镀防锈油；如果工件需要长时间使用或存放，就应选择硬膜防锈油。

模具防锈油-中圳德兴防锈材料-防锈油由中圳德兴（北京）防锈材料有限公司提供。中圳德兴（北京）防锈材料有限公司（www.qixiangfangxiu.com）实力雄厚，信誉可靠，在北京昌平区的工业用清洗剂等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中圳德兴防锈材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.fangxiuhe.com）还是从事气相防锈盒，气相电子防锈盒，发散体的厂家，欢迎来电咨询。