

沥青仪器，沥青测定仪，沥青检测仪器，沥青设备，沥青

产品名称	沥青仪器，沥青测定仪，沥青检测仪器，沥青设备，沥青
公司名称	天津天辰伟业科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:天辰伟业 型号:WSY-10型 规格:全自动
公司地址	天津市南开区密云路3号
联系电话	86-02227527630 15832719238

产品详情

品牌	天辰伟业	型号	WSY-10型
规格	全自动	外形尺寸	1500*560*600 (mm)
重量	300 (Kg)	产品用途	石油，沥青检测仪器

wsy-10型石油沥青含蜡量测定仪（天辰伟业）

该仪器是依据sh/t0425-92《石油沥青蜡含量测定方法》标准要求设计、制作的。适用于裂解蒸馏法测定道路石油沥青的蜡含量本仪器符合交通部jt1052-2000标准。

主要技术参数:

i、工作温度:-25 ~ + 40 :

2、水浴介质:乙醇:

3、水浴面积:300 x 300 x 280mm:

4、降温平均速度:0.8 /min:

5、控温精度: ± 0.5

:6、制冷功率:1.5匹:

7、加热功率:1kw:

8、降霜功率:70w

sy - 1.5(2)c型低温液显沥青延伸仪 (天辰伟业)

本仪器适用于各种型号沥青及液体沥青蒸馏后残留物和沥青乳液蒸发残留物等材料的延伸度,能自动计算显示3个试样的延度平均值,温度数显。液晶显示工作状态,具有时间显示、速度显示(可调速)、测力图显示和试样延伸的显示,可与打印机连接打印数据。经扩容后,可连接计算机管理系统。仪器符合交通部jtj052-2000标准,广泛应用于生产、道路施工、科研、大专院校等单位,更适用于改良性沥青的试验。

技术参数:

电源电压: $220 \pm 10\%$ 50hz ± 0.5 hz 最大延度: 150cm.200cm 控温范围: $0-50 \pm 0.5$ 制冷功率: 1.2kw 加热功率: 1.5kw 延伸速度: $5\text{cm} \pm 0.25\text{cm}/\text{min}$ $1\text{cm} \pm 0.05\text{cm}/\text{min}$ 外形尺寸: 2080 (2580) \times 440 \times 900mm 液晶显示,不锈钢丝杆传动. 自动计算3个试样的平均值,内存试验数据20组.(可调速)

htrs-6智能型燃烧法沥青含量测试仪 (天辰伟业)

htrs-6型燃烧法沥青含量测定仪根据美国沥青技术中心(ncat)的规定(astmd6307aashto、tp53-95bsdd250)开发研制的燃烧法沥青含量测试仪。具有环保,安全准确快捷仪器数显打印等优点

主要技术参数:

- 1、天平称量: 10kg
- 2、天平精度: $\pm 0.1\text{g}$
- 3、最大试样重量: 4500g
- 4、测试精度: 0.10%
- 5、最高温度: 800
- 6、工作温度: 538
- 7、电压: 380v ~ 3000w

天津天辰伟业科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术综合性企业。拥有经验丰富的科学技术人员专业从事精密仪器的开发研制。不断创新,精益求精。生产的部分检测仪器已获得多项专利。我公司与国内外各大优质仪器生产商有良好的合作,销售代理国内外优质公路、铁路试验仪器和进口检测仪器设备。

我公司生产和经营的产品涉及到公路、铁路、桥梁、搅拌站、建筑、石油、化工、市政及大中专院校等能为全国各级建筑、公路质检部门提供全套的试验仪器设备。并深受广大用户的赞誉和信赖。同时我们具有强大的营销网络覆盖全国。并在山东、河北建立了分公司销售及服务网络，随时随地为您提供优质服务。

我公司始终遵循质量第一、信誉至上、实行三包的原则，以雄厚的技术力量，完善的质量保证体系，零距离的售后服务，为广大用户提供优质产品和满意的服务。一万年太久，只争朝夕。我们不断努力，天辰人真诚期待与各界朋友携手发展共创辉煌。

主要产品有公路仪器，检测仪器，试验仪器，混凝土仪器、水泥仪器、土工仪器、沥青仪器、ca砂浆仪器、门窗检测仪器、压力试验机仪器、环境监测仪器我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修，并且负责送货上门，安装调试和指导用户使用。

公司网址:<http://www.tcwyyq.com> 电话：022-27527630手机：15832719238qq：961527781