

混凝土热物理参数测定仪,物理参数测定仪,保温材料

产品名称	混凝土热物理参数测定仪,物理参数测定仪,保温材料
公司名称	廊坊正昊保温建材有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:天辰伟业 型号:HR-2型 产品用途:保温材料试验仪器
公司地址	大城县东留各庄
联系电话	0316-5962010 15127637111

产品详情

品牌 天辰伟业 型号 HR-2型
产品用途 保温材料试验仪器

在大型建筑、道桥、水坝、水库、围堰等重要工程中，混凝土的热特性对工程质量的影响十分巨大，混凝土热特性的准确测量是建筑工程质量的关键因素之一。本公司按照dl/t5150-2002、sl/t352-2006设计制造了混凝土热特性检测系列设备，是各个水工实验室及相关检测单位不可缺少的仪器设备。hr-2型混凝土热物理参数测定仪是一套用于测定混凝土的绝热温升曲线、混凝土比热参数、混凝土导热系数、混凝土导温系数及给定混凝土养护温度再现的多功能试验装置。

绝热温升技术指标温度控制范围：室温—90 温度测量范围：5—90 分辨力：* 温度精度：0.1
跟踪精度：<=0.1 试件桶容积：50l(0.05m³) (试件重量约150kg) 自动计算水泥水化热电源：ac220
± 10%，50-60hz导热系数技术指标温度控制范围：室温—90 温度测量范围：5—90 分辨力：
* 测量精度：0.1 导热系数：0.50—5.00w/(m.k) 测量误差：5%试件尺寸：h400xf200,中孔直径40mm。
电源：ac220v ± %，50-60hz比热指标温度控制范围：室温—90 温度测量范围：
5—90 温度分辨力：* 温度精度：0.1 比热：0.5—5.0kj/(kg × k)跟踪精度：
<=0.1 试件：内径f200mm，内径f40mm，高度h400mm圆筒体电源：ac220 ± 10%，50-60hz

导温系数测量的技术指标温度检测范围：加热*高温—降温实际温度（高于室温）温度测量范围：
5—90 分辨力：* 测量精度：0.1 试件：外径f200，高h400圆柱体，中央有f10深200圆孔加热电源：
ac220 ± 10% 50-60hz

配备计算机、打印机：具有自动测控、打印、存储数据与过程曲线等功能。混凝土热特性成套检测设备
产品特点：在线温度标定：独有技术,标定仪器简单，精度提高3倍以上。绝热测试与其他热特性参数测试分离：可以进行单独测试，提高测试效率，减少相互干扰，节省工作时间，便于用户随机测试。

独有的加热技术：确保加热桶内温度场分布均匀。 绝热测定周期：7天、14天、21天、28天根据用户需要选择，如果用户需要超过28天的测试，与公司协商另加内容。 实时监控：全自动数据和曲线实时显示，直观，准确。 数据处理智能化：操作简单方便。数据准确，可靠性高。 pid调节：有效提高测控精度。 采用循环空气跟踪：跟踪精度高；响应速度快。 结构独特:圆形结构，温度均匀，自动测控，操作方便。 配备ups不间断电源供电。 远程在线服务：独有技术。我司客服人员通过网络进行维护与维修；协助解决疑难问题；定期进行软件升级。

天津天辰伟业科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术综合性企业。拥有经验丰富的科学技术人员专业从事精密仪器的开发研制。不断创新，精益求精。生产的部分检测仪器已获得多项专利。我公司与国内外各大优质仪器生产商有良好的合作，销售代理国内外优质公路、铁路试验仪器和进口检测仪器设备。

我公司生产和经营的产品涉及到公路、铁路、桥梁、搅拌站、建筑、石油、化工、市政及大中专院校等能为全国各级建筑、公路质检部门提供全套的试验仪器设备。并深受广大用户的赞誉和信赖。同时我们具有强大的营销网络覆盖全国。并在山东、河北建立了分公司销售及服务网络，随时随地为您提供优质服务。

我公司始终遵循质量第一、信誉至上、实行三包的原则，以雄厚的技术力量，完善的质量保证体系，零距离的售后服务，为广大用户提供优质产品和满意的服务。一万年太久，只争朝夕。我们不断在努力，天辰人真诚期待与各界朋友携手发展共创辉煌。

主要产品有公路仪器，检测仪器，试验仪器，混凝土仪器、水泥仪器、土工仪器、沥青仪器、ca砂浆仪器、门窗检测仪器、压力试验机仪器、环境监测仪器我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供全套试验仪器与检测仪器设备。我公司对售出的任何仪器实行一年内保修，三个月内有质量问题包换，终身维修，并且负责送货上门，安装调试和指导用户使用。

公司网址:<http://www.tcwyq.com> 电话：022-27527630手机：15832719238qq：961527781