# 金环宇电缆生产厂家 天越机电 金环宇电缆

产品名称	金环宇电缆生产厂家 天越机电 金环宇电缆
公司名称	东莞市天越机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔江源路168-102号
联系电话	13532777701

## 产品详情

YJV22-额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

### 产品特点及用途

交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度,耐环境应力好,优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。本产品适用于额定电压Uo/U为0.6/1kV及一下的输配电线路上。

阻燃型电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于电缆敷设密集程度较高的发电站,地铁隧道,高层建筑,大型工矿企业,油田,煤矿等场所。

耐火型电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作的条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行,适用于站,金环宇电缆厂家,地铁,隧道,金环宇电缆代理,高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。

低烟低卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能,而且具有较低的发烟性,低释出量,适用于那些 对电缆燃烧的烟浓度及气体释出量有一定要求场合。

低烟无卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能,而且具有低发烟性和无害性(毒性和腐蚀性较小),适用于对电缆阻燃,烟密度,毒性指数等有特别要求的场所。如地铁、隧道、站等。

#### 产品标准

本产品按GB/T12706-2008标准生产。

阻燃耐火电缆按GB/T12706.1-2008、GB/T19666-2005、GA306-2007生产。

### 产品使用特性

额定电压Uo/U为0.6/1kV。

电缆导体的温度为90。

短路时(持续时间不超过5S)电缆导体的温度不超过250。

电缆敷设时的环境温度应不低于0 , 其弯曲半径如下:单芯电缆—无铠装20D , 有铠装—15D 多芯电缆—无铠装15D , 有铠装—12D ( D为电缆外径mm )

东莞市金环宇有限公司是一家以贩卖电线电缆为主业务务的单元,当署理,广东省名牌产物、中国着名品牌、省内名优品牌等:广州新兴电缆、金牛东风电缆、深圳金龙羽电缆、信牌电缆、广东电缆、深缆电缆、金铭泰电缆、胜宇电缆、现在我公司主导产物有:网络线、同轴电缆、控监线、德律风电缆、高压电缆、通用橡套软电缆、阻燃电缆、电力电缆、控制电缆、电焊机电缆、光纤电缆等。种种产物均为得到国度有关部分质量认证。

我公司以精良的产物格量和优秀的办事质量,赢得各地客户的依赖。产物已遍及应用于各地,各行业和电力网络体系中,取得了精良的贩卖业绩。公司始终对峙以人为本的企业理念,以质量为企业的宗旨,用朴拙调换主顾的得意和放心。公司一向承袭"重条约、取名誉、簿利多销,金环宇电缆,主顾至上...

绝缘层采用符合欧盟RoHS环保指令的材料制造,金环宇电缆生产厂家,阻燃性能好,不含有毒物质,导体采用99.99%含量的无氧铜,电阻更小,导电性更高,低碳省电,使用寿命长。

额定电压450/750V;额定工作温度90C;低烟无卤,耐候性、无毒,防虫防鼠防腐蚀。

Uo/U为450/750V,300/500V、300/300V

电缆的长期允许温度——105型号允许工作温度不超过150 :

其他型号允许工作温度应不超过70 ;

电缆的敷设温度应不低于0 ;允许弯曲半径:(B系列)

电缆外径(D)小于25mm允许弯曲半径应不小于4D

电缆外径(D)大干25mm及以上者允许弯曲半径应不小干6D

金环宇电缆生产厂家-天越机电-金环宇电缆由东莞市天越机电有限公司提供。东莞市天越机电有限公司 (www.0769tyjd.com)为客户提供"电线电缆,通风,照明,电箱电柜,家装材料,工装及工厂材料,"等业务,公司拥有"广东电缆,德利沃电缆,金龙羽电缆,正泰开关,ABB开关,"等品牌。专注于电力电缆等行业,在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:林先生。