

# 壁挂炉 优能贝尔 菲斯曼壁挂炉怎么样

产品名称	壁挂炉 优能贝尔 菲斯曼壁挂炉怎么样
公司名称	天津优能贝尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区东江道香年广场A座1308
联系电话	13001398807

## 产品详情

燃气壁挂炉采暖炉在每一次开启时都需要一定的预热时间，时间大概为2-3个小时左右，所以在燃气壁挂炉采暖炉使用过程中建议您长期开启。尤其是冬季到来以后，壁挂炉的电源尽量不要关闭，菲斯曼壁挂炉怎么样，因为长时间关闭以后有可能会導致壁挂炉内部的温度较低，等突然加热以后会造成气压不稳，而且一些周边的零部件也会被冻坏，冬季不使用壁挂炉的时候应该做好防冻措施。例如长期出差，那么建议您关闭燃气壁挂炉采暖炉系统，关闭前请将燃气壁挂炉采暖炉中的水彻底排净，谨防被冻坏。

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，施工，服务一体化的私人定制公司。

壁挂炉补水：

燃气壁挂炉配备有手动补水阀，当运行过程中，采暖系统压力下降至1bar以下时，应慢慢打开此阀对系统进行补水增压，直到系统压力恢复到规定的水压为止，一般在静态常温下，系统应保持1bar左右，工作时水压应保持在1bar~1.5bar之间，补水过程中请不要离开现场。

补水步骤：

- 1.先检查采暖系统中是否有漏水的地方，确认系统无漏水。
- 2.关闭燃气壁挂炉，切断电源。
- 3.旋转拧紧注水/补水阀约一周。

4.观察操作面板上的水压表，壁挂炉，当水压表指针在1bar~1.5bar之间时，旋转注水/补水阀手柄关闭注水/补水阀。

5.开机运行燃气壁挂炉。

注意事项：

1.注水时，必须切断燃气壁挂炉总电源，以免操作中水进溅接触漏电；

2.补水结束后必须将补水阀旋紧关闭，否则燃气壁挂炉将过压溢水；

3.如果补水时不小心将采暖系统内的水压补到3bar或以上，安全阀会泄水，此时按下面采暖系统排空步骤将水压调整到1bar~1.5bar。

天津优能贝尔公司是一家专业大宅设备装修设计，咨询，林内壁挂炉怎么样，施工，天津壁挂炉，服务一体化的私人定制公司。

壁挂炉使用注意事项：注意壁挂炉的清洁问题。在使用壁挂炉的过程中，一定要特别注意壁挂炉的清洁问题，由于壁挂炉在使用时间长了以后，里面总会有一些杂质，如果不及时清理的话，壁挂炉的使用寿命就会大大的减短，所以差不多使用了一年以后，可以直接请那些比较专业的人士，来清洁壁挂炉，就可以延长壁挂炉寿命。

壁挂炉-优能贝尔-菲斯曼壁挂炉怎么样由天津优能贝尔环保科技有限公司提供。天津优能贝尔环保科技有限公司（[www.youneng360.com](http://www.youneng360.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。优能贝尔——您可信赖的朋友，公司地址：天津市河西区东江道香年广场A座1308，联系人：周经理。同时本公司（[www.tjmonitoring.cn](http://www.tjmonitoring.cn)）还是从事天津监控，天津别墅监控，天津摄像的厂家，欢迎来电咨询。