

湛江金属粉末 金属粉末 东莞金属粉末

产品名称	湛江金属粉末 金属粉末 东莞金属粉末
公司名称	东莞市环邦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇西溪大进二路7号之二
联系电话	13713282431

产品详情

汕头金属粉末，潮州金属粉末，揭阳金属粉末

粉末涂料施工要求：

被涂物表面处理 静电粉末涂装 熔融流平或交联固化 冷却 产品

- (1) 为使粉末涂装的特性能充分发挥和延长涂膜使用寿命，被涂物表面首先严格进行表面前处理。
- (2) 喷涂时，被涂物须完全接地，以增加1粉末涂装的喷着效率。
- (3) 对有较大表面缺陷的被涂物，应涂刮导电腻子，以保证涂膜的平整和光滑感。
- (4) 喷涂后物件物件需进行加热固化、固化条件以粉末产品技术指标为准但必须充分保证其固化温度和时间，避免固化不足造成质量事故。
- (5) 喷粉后立即检查。
- (6) 回收粉须经过筛选除去杂物后，按一定比例与新粉混合作用。
- (7) 供粉桶、喷粉室及回收系统应避免其它不同颜色粉末的污染，金属粉末，故每次换色时一定要吹扫干净。

东莞市环邦科技有限公司是绑定金属粉先驱者，拥有核心技术，专注于创新涂料解决方案17年；公司秉承以人为本的绿色环保理念，产品提供SGS认证，无毒无害，符合欧盟RoHS指令。

广州金属粉末，深圳金属粉末，佛山金属粉末

超细金属粉末的制备方法

其主要特点在于采用金属盐的水溶液加入过量碱，以获得金属的氢氧化物或氧化物或碱式碳酸盐的新鲜沉淀，该碱性沉淀不必过滤和洗涤便可直接进行氢还原。

也可使用其他途径获得的金属的氢氧化物或氧化物或碱式碳酸盐的碱性水浆，直接进行氢还原。该碱性水浆体系在有少量或相应的超细金属粉做催化剂的情况下，氢还原反应的条件较温和，反应速度较快，金属的转化率也较高，而且所得金属粉末为粒度小于 $1\ \mu\text{m}$ 的超细金属粉。

东莞市环邦科技有限公司是绑定金属粉先驱者，拥有核心技术，专注于创新涂料解决方案17年；公司秉承以人为本的绿色环保理念，产品提供SGS认证，无毒无害，符合欧盟RoHS指令。绑定金属粉自拥核心技术，能为五金灯饰、建筑材料、健身器材、金属家具等客户提供眩目的闪烁效果及质感，让其产品容光焕发、彰显个性，性能优异，施工方便，可替代电镀和油漆且环保，颠覆您对传统粉末的认识，绑定金属粉烤漆能极大提升您的产品附加值。

美术型粉末喷涂施工要求：美术型粉末，具有美观，立体感强，装饰性效果好等特点，但对其施工工艺要求严格。

(1) 喷粉时输入气压不宜太大，一般控制在 $0.5\text{—}1.5\text{kg/cm}^2$ 为好。气压太大会造成花纹清晰度差或者产生一些麻点。静电电压也不宜过高，一般控制在 $60\text{--}70\text{Kv}$ 左右。电压太高，会使附在工件表面的粉末发生反弹现象出现麻坑。流平欠佳等缺陷。

(2) 喷粉要注意保证涂膜的厚度，一般控制在 $70\text{--}100\ \mu\text{m}$ 之间方能有利于形成明显的花纹和较大的花纹，涂膜薄则花纹不明显，而且花纹也小，同时会出现麻点等缺陷。

(3) 固化时必须按规定的温度和时间进行烘烤。如果温度过低时间过短会造成粉末形不成花纹，同时因固化不彻底机械性能也大大下降。另外，因美术型花纹粉末生产工艺的特殊性，用回收粉末再喷后，其花纹会发生变小或不明显的变化，故一般建议美术型粉末的回收粉不要使用。要用也须经试验。从上述看虽然对其施工要求较严，但相信涂装过程中只要较好地把握以上因素，湛江金属粉末，一定会达到理想的满意效果。

东莞市环邦科技有限公司是绑定金属粉先驱者，拥有核心技术，专注于创新涂料解决方案17年；公司秉承以人为本的绿色环保理念，汕头金属粉末，产品提供SGS认证，无毒无害，符合欧盟RoHS指令。绑定金属粉自拥核心技术，能为五金灯饰、建筑材料、健身器材、金属家具等客户提供眩目的闪烁效果及质感，让其产品容光焕发、彰显个性，揭阳金属粉末，性能优异，施工方便，可替代电镀和油漆且环保，颠覆您对传统粉末的认识，绑定金属粉烤漆能极大提升您的产品附加值。

湛江金属粉末-金属粉末-东莞金属粉末(查看)由东莞市环邦科技有限公司提供。“金属粉末,粉末涂料”就选东莞市环邦科技有限公司（www.jsfmcj.com），公司位于：广东省东莞市寮步镇西溪大进二路7号之二，多年来，环邦科技坚持为客户提供好的服务，联系人：金先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。环邦科技期待成为您的长期合作伙伴！