

雄彬 电镀设备生产线 重庆电镀设备

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 雄彬 电镀设备生产线 重庆电镀设备 |
| 公司名称 | 厦门雄彬机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市集美区灌口镇上头亭三德洲机械园511号 |
| 联系电话 | 15159287816 15159287816 |

产品详情

厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备, 电镀生产线, 环保设备, 废气处理设备, 废水处理设备, 环行线, 旋流塔, 喷淋塔, 洗涤塔, PP滚筒, 光解除臭, 废气塔等。可来电详细咨询! 电镀时, 镀层金属或其他不溶性材料做阳极, 待镀的工件做阴极, 镀层金属的阳离子在待镀工件表面被还原形成镀层。为排除其它阳离子的干扰, 且使镀层均匀、牢固, 需用含镀层金属阳离子的溶液做电镀液, 以保持镀层金属阳离子的浓度不变。电镀的目的是在基材上镀上金属镀层, 改变基材表面性质或尺寸。电镀能增强金属的抗腐蚀性(镀层金属多采用耐腐蚀的金属)、增加硬度、防止磨耗、提高导电性、光滑性、耐热性和表面美观。

厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备, 电镀生产线, 环保设备, 废气处理设备, 废水处理设备, 环行线, 旋流塔, 重庆电镀设备, 喷淋塔, 洗涤塔, PP滚筒, 光解除臭, 废气塔等。可来电详细咨询! 洗涤塔与精馏塔类似, 由塔体, 塔板, 再沸器, 冷凝器组成。由于洗涤塔是进行粗分离的设备, 所以塔板数量一般较少, 通常不会超过十级。洗涤塔适用于含有少量粉尘的混合气体分离, 电镀设备, 各组分不会发生反应, 且产物应容易液化, 粉尘等杂质(也可以称之为高沸物)不易液化或凝固。厦门雄彬机械设备有限公司主营:电镀设备, 电镀生产线, 环保设备, 废气处理设备, 废水处理设备, 环行线, 旋流塔, 喷淋塔, 洗涤塔, PP滚筒, 电镀设备生产厂家, 光解除臭, 废气塔等。可来电详细咨询! 煤气双竖管洗涤塔直径为800mm竖管内置8个雾式喷头梯形木格, 电镀设备生产线, 延长水与煤气的混合时间, 有利于除焦、除尘、降温。煤气增压机为2台, 一开一备。功率为4KW.煤气双竖管洗涤塔高5米左右, 煤气双竖管洗涤塔煤气入口温度为400~550 煤气双竖管洗涤塔煤气出口温度为60~100 雄彬(图)-电镀设备生产线-重庆电镀设备由厦门雄彬机械设备有限公司提供。厦门雄彬机械设备有限公司(www.xmxbhbsb.com)位于厦门市集美区灌口镇上头亭三德洲机械园511号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前雄彬在废气处理设备中享有良好的声誉。雄彬取得全网商盟认证, 标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。雄彬全体员工愿与各界有识之士共同发展, 共创美好未来。